

## GD-CT-BP2837V

Купольная фиксированная TVI-камера, 2 Мп,  
моторизованный объектив 2,8–12 мм, PoC



- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Моторизованный вариообъектив 2,8–12 мм
- WDR (Широкий Динамический Диапазон) для сложных условий встречной засветки
- Маскирование конфиденциальных зон
- Сенсор CMOS для сверхнизкой освещенности, интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Двойное питание 12 В DC / PoC
- Два видео выхода: HD-TVI и аналоговый композитный



### PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-CT-BP2837V

Код EAN: 4260573061617

## Спецификация GD-CT-BP2837V

### Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность:	0,003 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Длинная выдержка:	Поддерживается
Баланс белого:	ATW, AWC, Ручной режим

### Объективы

Фокусное расстояние:	2,8–12 мм моторизованный вариообъектив
Светосила объектива:	F1.2
Крепление объектива:	Ø 14
поле зрения:	98° (широкий угол) — 32,1° (Теле)

### Подсветка

ИК подсветка:	До 40 м
Длина волны:	850 нм

### Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто (Электрон.) / Цвет / Ч/Б
WDR:	120 дБ
Улучшение изображения:	WDR, BLC, 3D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование, яркость, резкость, Smart IR
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

### Программное обеспечение

Экранное меню:	Да, несколько языков
Управление по коаксиальному кабелю:	Управление по коаксиалу (CoC)

### Pan Tilt Zoom

Количество зон конфиденциальности:	8 программируемых зон
------------------------------------	-----------------------

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	1 HD-TVI, BNC, 1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), WDR выкл.
Тревожный вход/выход:	1/1

### Интеллектуальные функции

Зоны обнаружения движения:	4 программируемых зон
----------------------------	-----------------------

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
--------------------------	--------------------

Код товара: GD-CT-BP2837V

Код EAN: 4260573061617

# Камеры I HD-аналог I

## Фиксированные купольные

# GRUNDIG

### Сертификаты

Степень защиты: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -40 до +60 °C

Влажность: Не более 95%, без конденсата

### Питание

Источник питания: 12 В DC, 24 В AC, ± 30 %, PoC.af

Мощность: До 6 Вт

### Механические характеристики

Габаритные размеры: Ø 146 × 125мм

Масса: 955 г

## Аксессуары:



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06



GD-AC-VB01

Код товара: GD-CT-BP2837V

Код EAN: 4260573061617

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3