

GD-CT-BP2837V

2 MP Sabit Dome HD-TVI Kamera 2,8~12mm Motorize Lens
PoC



- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Motorize Varifocal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- Çift Power Destekler PoC and DC12V
- Çift video çıkışı : HD-TVI ve analog kompozit

PROFESSIONAL

- Product Line Professional: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CT-BP2837V

EAN CODE: 4260573061617

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Teknik veriler GD-CT-BP2837V

Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	ATW, AWC, Manual

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	98° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Iır mesafe:	40 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik (Elektronik) / Renkli / S&B
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	WDR, BLC, 3D DNR, titreşim önleme, Ayna, AGC, Smart Digital Zoom, Defect Pixel Correction
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Genellikle

OSD:	Evet, çoklu dil
Koaksiyel kontrol:	Koaksiyel Kontrol (CoC)

Pan Tilt Zoom

Maskeleme Bölge Sayısı:	8 programlanabilir bölge
-------------------------	--------------------------

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
Alarm Giriş/Çıkış:	1/1

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama Bölgeleri:	4 programlanabilir bölge
-----------------------------	--------------------------

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
--------------------	----------------------------------

Ürün Kodu: GD-CT-BP2837V

EAN CODE: 4260573061617

Kameralar | HD-analog | Sabit Domelar

GRUNDIG

Çevre

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC, 24 VAC \pm 30%, PoC.af

Güç tüketimi: Max. 6 W

Mekanik

Ölçütleri: \varnothing 146 x 125 mm (\varnothing 5,72 x 4,89 inch)

Ağırlık: 955 g (2.11 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06



GD-AC-VB01

Ürün Kodu: GD-CT-BP2837V

EAN CODE: 4260573061617

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

14.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3