

2 MP HD analog Kamera GD-CT-CC2126V

GRUNDIG



Kategorie: Pevná kupole - HD analog - Kamera
Číslo položky: GD-CT-CC2126V
EAN kód: 4260573063666

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Essential Line

Mnoho malých a středních systémů lze provozovat bez zvláštních požadavků. V případě incidentu může být záznam videosekvencí dostačující k rekonstrukci událostí na základě zaznamenaných snímků. GRUNDIG Security nabízí širokou škálu standardních aplikací pro splnění těchto požadavků. Patří mezi ně kamery, které poskytují snímky ve vysokém rozlišení bez ohledu na světelné podmínky, a rekordéry, které dokážou ukládat videosekvence na týdny nebo měsíce. Vzhledem k tomu, že se tato praxe z důvodu ochrany soukromí používá jen zřídka, je produktová řada „Essential“ ideální pro splnění základních potřeb s vysokou kvalitou obrazu.

Funkce

- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Inteligentní IR ovládání
- Kryt antivandal s odolností (IK10)
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 40 metrů
- Příkon DC12V

Technické specifikace GD-CT-CC2126V

Kamera

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Snímací čip: | 2 Mpixix PS CMOS |
| Pixely - efektivní: | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Citlivost barevně: | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto) |
| Citlivost černobíle: | 0 Lux LED IR zapnuto |
| Rychlost závěrky: | 1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s |
| Vyvážení bílé: | Automaticky, Ručně |

Objektiv

| | |
|---------------------|--|
| Objektiv : | 2.7 ~ 13.5 mm |
| Upevnění objektivu: | Ø14 |
| Zorné pole: | 100° ~ 30° (horizontálně), 52° ~ 17° (vertikálně), 116° ~ 34,5° (úhlopříčně) |

IR přísvit

| | |
|-------------------------|---------|
| Vzdálenost IR přísvitů: | Až 40 m |
| Vlnová délka IR: | 850 nm |

Video

| | |
|---|--|
| Video Standard: | PAL, NTSC |
| Barevně / ČB: | Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR) |
| WDR: | Digitální WDR |
| Vylepšení obrazu: | BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global |
| Snímková frekvence (Max@Resolution): | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |

Obecné

| | |
|--------------------------|------------------|
| OSD (On Screen Display): | Angličtina |
| Ovládání přes koaxiál: | Koaxitron®, CCVC |

Rozhraní pro připojení

| | |
|----------------|---|
| Video výstupy: | 4 v 1 přepínání mezi TVI, AHD, CVI a CVBS |
|----------------|---|

Certifikace

| | |
|-----------------|--|
| Stupeň ochrany: | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Certifikace: | Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní |

Prostředí instalace

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Vlhkost vzduchu: | méně než 90%, nekondenzující |

Napájení / Spotřeba

| | |
|-------------------|-------------|
| Napájecí napětí: | 12 VDC ±10% |
| Spotřeba energie: | Max. 5 W |

Mechanické údaje

| | |
|-----------|---|
| Montáž: | Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 355°, nastavení 3 osy |
| Rozměry: | Ø 145 × 111 mm (Ø 5.67 × 4,37 inch) |
| Hmotnost: | 640 g |

Balení

| | |
|------------------|---|
| Rozměry balení: | 150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch) |
| Hmotnost balení: | 800 g (1,8 lbs) |

Balení

| | |
|---------------------------------|--|
| Jednotka balení: | 27 |
| Rozměry velkoobjemového balení: | 467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch) |
| Hmotnost hromadného balení: | 22100 g (48,7 lbs) |

Príslušenství



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

Rozměry

