



Categoria: Dome - HD-analogico - Telecamera

Codice articolo: GD-CT-CC2126V

Codice EAN: 4260573063666

ESSENTIAL

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

Essential Line

Molti impianti di piccole e medie dimensioni possono essere gestiti senza requisiti particolari. In caso di incidente, la registrazione di sequenze video può essere sufficiente per ricostruire gli eventi sulla base delle immagini registrate. GRUNDIG Security offre una vasta gamma di applicazioni standard per soddisfare questi requisiti. Questi includono telecamere che forniscono immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni di illuminazione e registratori che possono memorizzare sequenze video per settimane o mesi. Poiché questa pratica viene utilizzata raramente per motivi di privacy, la linea di prodotti "Essential" è ideale per soddisfare le esigenze di base con un'elevata qualità dell'immagine.

Caratteristiche

- Telecamera a colori HD-TVI da 2 megapixel con video in tempo reale full HD 1080P
- Meccanismo a 3 assi, installazione a parete/soffitto
- Controllo Smart IR
- Cover trasparente Dome Antivandalismo(IK10)
- 0 Lux: distanza visibile dell'illuminatore IR a LED integrato fino a 40 m
- Alimentazione 12Vdc

Specifiche TecnicheGD-CT-CC2126V

Telecamera

Sensore:	2 Megapixel scansione progressiva CMOS
Pixels - effettivi:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilità Colori:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilità Bianco/Nero:	0 Lux LED IR on
Velocità Shutter:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bilanciamento del Bianco:	Auto , Manual

Obiettivi

Lunghezza focale:	2.7 ~ 13.5 mm
Attacco Ottica:	Ø14
Campo visivo:	100° ~ 30° (orizzontale), 52° ~ 17° (verticale), 116° ~ 34,5° (diagonale)

Illuminatore

Portata IR LED:	Fino a 40 m
lunghezza d'onda:	850 nm

Video

Standard Video:	PAL, NTSC
Col/B:	Auto , colore , B&W, IR-cut filter removable (ICR)
Wide Dynamic Range:	WDR digitale
Miglioramento dell'immagine:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Generale

OSD:	Inglese
Controllo su cavo coassiale:	Coaxitron®, CCVC

Connessioni

Uscita(e) Video:	4 in 1 interruttore per cambiare tra TVI, AHD, CVI e CVBS
------------------	---

Approvazioni

Grado di Protezione:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	12 VDC ±10%
Assorbimento Potenza:	Max. 5 W

Meccanico

Montaggio:	Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, rotation: 0° a 355°, 3-Axis Adjustment
Dimensioni:	Ø 145 × 111 mm (Ø 5.67 × 4,37 inch)
Peso:	640 g (1.41 lb)

Imballaggio

Dimensioni del pacco:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Peso del pacco:	800 g (1,8 lbs)

Imballaggio

Unità di imballaggio:	27
Dimensioni del pacco sfuso:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Peso del pacco sfuso:	22100 g (48,7 lbs)

Accessori



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

Dimensioni

