

## 2 MP Analog HD Kamera GD-CT-CC2126V

# GRUNDIG



Kategoria: Kupułkowa - Analog HD - Kamera  
Numer artykułu: GD-CT-CC2126V  
EAN CODE: 4260573063666

### ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

## Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tydzień lub miesiąc. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

## Cechy

- 2 megapikselowa kamera HD-TVI z Full HD 1080P w czasie rzeczywistym
- 3-osiowe ramie, 2 drożny montaż naścienny/podsufitowy
- Inteligentne sterowanie IR
- Klosz przezroczysty - wandaloodporny IK10
- 0 Lux: zintegrowany oświetlacz LED do 40m
- Zasilanie 12V DC

## Dane techniczne GD-CT-CC2126V

### Cámara

Przetwornik obrazu:	2 MPx przetwornik CMOS
Efektywna liczba pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość w kolorze:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Czułość B/W:	0 Lux LED IR on
Szybkość migawki:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sek
Balans bieli:	Auto / Ręczny

### Ópticas

Obiektyw:	2,7 ~ 13,5 mm
Mocowanie obiektywu:	Ø14
Pole widzenia:	100 ° ~ 30 ° (poziom), 52 ° ~ 17 ° (pion), 116 ° ~ 34,5° (przekątna)

### Iluminador

Maks. zasięg promiennika IR:	do 40 m
Długość fali:	850 nm

### Vídeo

Standard wideo:	PAL/NTSC
Kolor/Cz-B:	Auto, kolor, B&W, ICR
WDR:	Cyfrowy WDR
Ulepszenie obrazu:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

### General

Menu OSD:	Angielski
Kontrola koncentryczna:	Coaxitron®, CCVC

### Conexiones

Wyjścia wideo:	4 w 1 Przełączanie między TVI, AHD, CVI i CVBS
----------------	------------------------------------------------

### Aprobaciones

Stopień ochrony:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS

### Ambiental

Temperatura pracy:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Wilgotność:	mniej niż 90%

### Eléctrico

Źródło napięcia:	12 VDC ±10%
Pobór mocy:	Max. 5 W

### Mecánico

Zakres ruchu mocowania:	Obrót: 0° do 355°, Przechył: 0° do 75°, Rotacja: 0° do 355°, regulacja 3-osiowa
Wymiary:	Ø 145 × 111 mm (Ø 5.67 × 4,37 inch)
Waga:	640 g (1.41 lb)

### Embalaje

Wymiary opakowania:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Waga paczki:	800 g (1,8 lbs)

Embalaje

Jednostka opakowaniowa:	27
Wymiary opakowań zbiorczych:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	22100 g (48,7 lbs)

Akcesoria



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

Wymiary

