

Câmara HD-TVI de 2 MP de cúpula fixa 2,7~13, GD-CT-CC2126V

GRUNDIG



Tipo: Cúpula fixa - HD-Analógico - Câmara
Código do artigo: GD-CT-CC2126V
CÓDIGO EAN: 4260573063666

ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

Linha Essential

Muitos sistemas de pequeno a médio porte são capazes de operar sem quaisquer requisitos específicos. Simplesmente armazenar sequências de vídeo é muitas vezes suficiente em caso de incidente, permitindo que o curso dos eventos seja determinado através de filmagens gravadas. A GRUNDIG Security oferece uma gama abrangente de aplicações padrão para atender a essas necessidades, incluindo câmeras que capturam imagens de alta resolução, independentemente das condições de iluminação, e gravadores capazes de armazenar sequências de vídeo por semanas ou meses, embora preocupações com a privacidade possam impedir essa prática. A linha de produtos "Essential" oferece alta qualidade de imagem, tornando-a ideal para atender aos requisitos básicos.

Características

- Câmara HD-TVI de 2 megapixéis com vídeo HD 1080P em tempo real
- Cobertura de cúpula transparente resistente a vandalismo (IK10)
- Gimbal de 3 eixos para montagem na parede e no teto
- 0 Lux: Iluminador LED IR integrado com distância de visualização até 40 m
- Controle IR inteligente
- Entrada de alimentação DC12V

Especificações GD-CT-CC2126V

Câmara

Sensor de imagem:	CMOS de varrimento progressivo de 2 megapixéis
Pixéis - Eficaz:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilidade Cor:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Sensibilidade P/B:	0 Lux LED IR ligado
Velocidade do obturador:	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 s
Equilíbrio de brancos:	Automático, Manual

Lente

Distância focal da lente:	2,7 ~ 13,5 mm
Montagem da lente:	Ø14
Campo de visão:	100° ~ 30° (horizontal), 52° ~ 17° (vertical), 116° ~ 34,5° (diagonal)

Iluminador

Máximo. Distância IR:	Até 40 m
Comprimento de onda:	850 nm

Vídeo

Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Cor/P&B:	Automático , Cor , P&B, filtro de corte IR amovível (ICR)
Ampla gama dinâmica:	WDR digital
Melhoria da imagem:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Taxa de quadros (Max@Resolução):	PAL: 1080p@25fpsNTSC: 1080p@30fps

Geral

OSD (Apresentação no ecrã):	Inglês
Controlo coaxial:	Coaxitron®, CCVC

Interface de E/S

Saídas de vídeo:	Comutação 4 em 1 entre TVI, AHD, CVI e CVBS
------------------	---

Aprovações

Índice de proteção:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamento:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação

Elétrico

Tensão de alimentação:	12 VDC ±10%
Consumo de energia:	Máx. 5 W

Mecânico

Montar:	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 355°, ajuste de 3 eixos
Dimensões:	Ø 145 x 111 mm (Ø 5,67 x 4,37 polegadas)
Peso:	640 g (1,41 lb)

Embalagem

Dimensões da embalagem:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 polegadas)
Peso da embalagem:	800 g (1,8 lbs)
Unidade de embalagem:	27
Dimensões da embalagem a granel:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	22100 g (48,7 lbs)

Acessórios



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

Dimensões

