

2 Мп HD-аналог Камера GD-CT-CC2126V

GRUNDIG



Категория: Фиксированные купольные - HD-аналог - Камера

Код товара: GD-CT-CC2126V

Код EAN:: 4260573063666

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

Функции

- HD-TVI камера, 2 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Вandalозащищённый прозрачный колпак (IK10)
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Дальность встроенной ИК подсветки до 40 м
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Напряжение питания 12 В DC

Спецификация GD-CT-CC2126V

Камера

Сенсор:	2 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	1920 (Г) × 1080 (В)
Чувствительность на приёмном элементе:	0,01 Люкс / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность на приёмном элементе в ч/б режиме:	0 Люкс ИК подсветкой
Скорость затвора:	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Баланс белого:	Авто, ручной режим

Объективы

Фокусное расстояние:	2,7 ~ 13,5 мм
Крепление объектива:	∅ 14
поле зрения:	100° ~ 30° (по горизонтали), 52° ~ 17° (по вертикали), 116° ~ 34,5° (по диагонали)

Подсветка

ИК подсветка:	До 40 м
Длина волны:	850 нм

Видео

Видеостандарт:	PAL, NTSC
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
WDR:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Frame Rate (Max@Resolution):	1080p / 25 fps, 1080p / 30 fps

Программное обеспечение

Экранное меню:	Англ.
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC

Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы:	4 в 1 Переключение между TVI, AHD, CVI и CVBS
--------------	---

Сертификаты

Степень защиты:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -40 до +60 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC ± 10 %
Мощность:	До 5 Вт

Механические характеристики

Монтаж:	Поворот: 0° – 355°, наклон: 0° – 75°, вращение: 0° – 355°, регулировка по 3 осям
Габаритные размеры:	∅ 145 × 111 мм
Масса:	640 г

Упаковка

Размеры упаковки:	150 x 150 x 142 мм
Вес упаковки:	800 г
Упаковочная единица:	27
Размер оптовой упаковки:	467 x 467 x 446 мм
Общий вес упаковки:	22100 г

Аксессуары



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

Wymiary

