

## Highlights




Typ: Freeware - C-WERK - Software  
Artikelnummer: GD-CW-VIEWER  
EAN CODE: 4260573061969

### H.265pro+



H.265pro+ basiert auf dem Standardformat H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Mit H.265pro+ kommt die Videoqualität der von H.265/HEVC nahe, reduziert jedoch aufgrund von Schlüsseltechnologien die erforderliche Übertragungsbandbreite und Speicherkapazität.

### Smartphone App



Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

## Merkmale

- Bidirektionale Audioübertragung
- Live-Anzeige von Grundig IP-Kameras und Aufnahmegegeräten
- Wiedergabe von Edge-Speichern von Grundig IP-Kameras mit SD-Karten und anderen Aufnahmegegeräten
- 2D- und 3D-Lagepläne vereinfachen die Übersicht über die Kamerastandorte

## Technische Daten GD-CW-VIEWER

### Video

Max. Anzahl von Videokanälen: Abhängig von Hardwarebeschränkungen, jedoch maximal 30 Server.

Video Export: JPG, PDF, MKV, AVI, MP4, EXE

### Aufnahme / Wiedergabe

Suchmodus: Datum/Zeit, Ereignis, Bildvorschau

Wiedergabe: Vollbild oder Mehrfachbild, Fisheye Kamera Entzerrung

### Allgemein

Betriebssystem: Windows Vista SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 SP2 (x86, x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64), Windows 7 SP1 (x86, x64), Windows 8 (x86, x64), Windows Server 2012 (x64), Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2016 (x64), Windows Server 2019 (x64), Windows 10 (x86, x64)

Anzeigegeschwindigkeit: Bis zu 25 Bilder pro Sekunde je Kamera, abhängig von der eingesetzten Hardware und Netzwerkbandbreite

Sprachen: Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Korean, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch

Logdatei Unterstützung: Ereignisse, Makros, Änderungen und Aktivitäten je Benutzer

Karten: Grafische Kompatibilität zu BMP, JPG, PNG Dateien, 2-D Karten, 3-D Karten, OpenStreetMap, etc.

Max. Kanäle pro Server: Unbegrenzt

Unterstützte Fremdhersteller: Unterstützt mehr als 10.000 verschiedene Netzwerkkameramodelle, 3.100 Modelle mit proprietärer Integration und 6.900 Modelle mit ONVIF Integration

Unterstützte Codecs: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, MPEG4, Wavelet

### Netzwerk

Anzahl Clients: Unbegrenzt

Funktionen: Automatische Erkennung angeschlossener Geräte im Netzwerk. Unterstützt die Intel QuickSync-Dekodierung  
Echtzeitüberwachung, synchrone Wiedergabe von Videoaufzeichnungen von mehreren Kameras, Wiedergabe über Timeline, schnell, langsam, vorwärts und rückwärts, mehrstufige Benutzerrechte.

Edge Storage: Lesen, Anzeigen und Herunterladen von externen Bildspeichern aus Netzwerkcameras und digitalen Aufzeichnungsgeräten mit Onvif Profil G, Standard

### Intelligent Funktionen

Einbruchserkennung: Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich

Linienquerung: Überschreiten einer vordefinierten Linie

Bereich Eintritt: Eintreten in eine vordefinierte Zone

Bereich Austritt: Verlassen einer vordefinierten Zone

Unbeaufsichtigtes Gepäck: Objekt verbleibt in vordefinierter Zone

Objekte entfernen: Werden Objekte entfernt, wird das am Bildschirm angezeigt

Sabotageschutz: Änderung der Bildszene, Bildunschärfe, plötzliches Ansteigen/ Abfallen des Geräuschpegels oder Audioverlust.

Ereignisquelle: Eine Vielzahl von internen oder externen Ereignissen können Aktionen auslösen wie z.B. Alarmkontakte, Bewegungserkennung, Bildanalyse Parameter etc.

Ereignis Aktion: Ereignisassistent mit Einstellmöglichkeit für nahezu unbegrenzte Reaktionsmöglichkeiten und Makros beim Auftreten von Ereignissen. Beispielsweise: Aufzeichnung starten (kontinuierlich, Alarm, Voralarm), Alarmkontaktrelais schalten, Positionsanhalt eines PTZ Domes, Benachrichtigung per SMS, E-Mail, Ansage auf Lautsprecher an der Kamera, Ausgabe von Daten an angeschlossene Systeme usw..

**Passt zu folgenden Produkten:**

GD-CI-AC1616T	1 MP Bullet IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-AC1616V	1 MP Fixdome IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-AC4637P	4 MP PTZ IP-Kamera 4x Zoom
GD-CI-AC6614E	6 MP Eyeball IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-AP2627T	2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AP2627V	2 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AP4617C	4 MP Kompakt IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-AP4617T	4 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-AP4617V	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-AP4637T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AP4647P	4 MP PTZ IP-Kamera 25x Zoom
GD-CI-AP4746P	4 MP PTZ IP-Kamera 30x Zoom
GD-CI-AP4747P	4 MP PTZ IP-Kamera 32x Zoom
GD-CI-AP6637T	6 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AP6637V	6 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AP8617E	8 MP Eyeball IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-AT12505B	12 MP Box IP-Kamera
GD-CI-AT2637T	2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT2637TH	2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT2647T	2 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT30516Q	30 MP 180° Panorama-IP-Kamera
GD-CI-AT3637T	3 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT4634T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,7~13,5 mm
GD-CI-AT4634V	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,7~13,5 mm
GD-CI-AT4637T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT4637TH	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT4637VH	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT8505B	8 MP Box IP-Kamera
GD-CI-AT8637V	8 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-AT8746P	8 MP PTZ IP-Kamera 36x Zoom
GD-CI-BC1616T	1 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-BC1616V	1 MP Fixdome IP-Kamera 4 mm
GD-CI-BC2616T	2 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-BC2626V	2 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-BC4616T	4 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-BP2647P	2 MP PTZ IP-Kamera 25x Zoom
GD-CI-BP4637E	4 MP Eyeball IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-BP4637V	5 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-BP8637T	8 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-BP8637V	8 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-BT4537VH	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-BT4747P	4 MP PTZ IP-Kamera 42x Zoom
GD-CI-BT8537TH	8 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-CC2616T	2 MP Bullet IP-Kamera 2,8 mm

GD-CI-CC2616V	2 MP Fixdome IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-CC4617T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-CC4617V	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-CC4637T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-CC4637V	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-CP2647P	2 MP PTZ IP-Kamera 25x Zoom
GD-CI-CP2747P	2 MP PTZ IP-Kamera 32x Zoom
GD-CI-CP4617W	4 MP Mini Fixdome IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-CP4637E	4 MP Eyeball IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-CP4637V	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-CT12617F	12 MP Fisheye IP-Kamera
GD-CI-CT4537T	4 MP Bullet IP-Kamera 4,7~118 mm
GD-CI-CT4537TH	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-CT8637T	8 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm
GD-CI-DC2616T	2 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-DC2616V	2 MP Fixdome IP-Kamera 4 mm
GD-CI-DC4617T	4 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-DC4617V	4 MP Fixdome IP-Kamera 4 mm
GD-CI-DP4617W	4 MP Mini Fixdome IP-Kamera 4 mm
GD-CI-DT2647T	2 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm
GD-CI-DT4637T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8~12 mm
GD-CI-EC4617T	4 MP Bullet IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-EC4617V	4 MP Fixdome IP-Kamera 2,8 mm
GD-CI-ET4537TH	4 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm
GD-CI-ET4637T	4 MP Bullet IP-Kamera 8~32 mm
GD-CI-FC4617T	4 MP Bullet IP-Kamera 4 mm
GD-CI-FC4617V	4 MP Fixdome IP-Kamera 4 mm
GD-RN-AC2004P	4 Kanal Videorekorder
GD-RN-AC2416P	16 Kanal Videorekorder
GD-RN-AP8632P	32 Kanal Videorekorder
GD-RN-AT819128N	128 Kanal Videorekorder
GD-RN-AT8864N	64 Kanal Videorekorder
GD-RN-BC2004P	4 Kanal Videorekorder
GD-RN-BC2416N	16 Kanal Videorekorder
GD-RN-BC2416P	16 Kanal Videorekorder
GD-RN-BP8616P	16 Kanal Videorekorder
GD-RN-BP8632N	32 Kanal Videorekorder
GD-RN-DT8864N	64 Kanal Videorekorder
GD-RT-AP5004P	4 Kanal Videorecorder
GD-RT-AP8008P	8 Kanal Videorecorder
GD-RT-AP8016P	16 Kanal Videorecorder
GD-RT-AT8016N	16 Kanal Videorecorder
GD-RT-BC3004N	4 Kanal Videorecorder
GD-RT-BC3008N	8 Kanal Videorecorder
GD-RT-BC3016N	16 Kanal Videorecorder
GD-TI-AP1614V	Wärmebild & optische IP-Kamera 1,8 mm
GD-TI-AP4503T	Wärmebild & optische IP-Kamera 3,6 mm

GD-TI-AP4507T	Wärmebild & optische IP-Kamera 6,9 mm
GD-TI-AP4510T	Wärmebild & optische IP-Kamera 9,7 mm
GD-TI-AP4607V	Wärmebild & optische IP-Kamera 256×192
GD-TI-AT2604T	Wärmebild IP-Kamera 4,4 mm
GD-TI-AT2607T	Wärmebild IP-Kamera 6,5 mm
GD-TI-AT2610T	Wärmebild IP-Kamera 9,7 mm
GD-TI-AT2615T	Wärmebild IP-Kamera 15 mm
GD-TI-AT2625T	Wärmebild IP-Kamera 25 mm
GD-TI-AT3607T	Wärmebild IP-Kamera 6,5 mm
GD-TI-AT3625T	Wärmebild IP-Kamera 25 mm
GD-TI-BP1603T	Wärmebild & optische IP-Kamera 3,1 mm
GD-TI-BP1603V	Wärmebild & optische IP-Kamera 3,1 mm
GD-TI-BP1606T	Wärmebild & optische IP-Kamera 6,2 mm
GD-TI-BP1610T	Wärmebild & optische IP-Kamera 9,7 mm
GD-TI-BT2510T	Wärmebildkamera zur Körpertemperaturmessung
GD-TI-CT2510T	Wärmebild & optische IP-Kamera 9,7 mm