



Kategorie: Switch - Přenos - Hardware

Číslo položky: GD-HW-ACSW08D

EAN kód: 4260573064786

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Fast Ethernet Unmanaged POE Switch

Fast Ethernet Unmanaged POE Switch nabízí inteligentní správu PoE, která umožňuje prodloužení životnosti přepínače inteligentní správou napájení, když překročí limit. Poskytuje také až 300 metrů dálkového přenosu PoE, což umožňuje maximální vzdálenost mezi IP kamerami a přepínačem.

Přepínač je navíc vybaven adaptivním napájecím zdrojem s menšími ztrátami energie, což snižuje ztráty energie na kabelech a zlepšuje účinnost. Obsahuje také přepětovou ochranu 6KV, která zvyšuje spolehlivost v drsných prostředích tím, že chrání před náhlými přepětími blesku.

Switch je speciálně navržen pro přenos videa, s VIP portem, který zajišťuje přenos důležitých dat i při přetížení sítě. Celkově vzato, Fast Ethernet Unmanaged POE Switch nabízí pokročilé funkce a funkce pro efektivní a spolehlivý výkon sítě.

Funkce

- Přenos PoE s dlouhým dosahem až 250 m. Vzdálenost mezi IP kamerami a přepínačem může dosáhnout maximálně 300 metrů.
- Sítový přepínač s 2 PoE poskytující 8 × PoE porty a 2 × 10/100/1000 RJ45 porty. Kromě vysoce výkonného přístupu poskytuje přepínač pokročilou technologii napájení PoE, která zaručuje stabilní odesílání adaptivních dat do sítě.
- 6KV přepětová ochrana pro PoE porty
- Přístup k gigabitové síti
- Kovová skříňka
- Vstup napájení 100 - 240V

Technické specifikace GD-HW-ACSW08D

Obecné

Specifikace PoE:	Port 1: 802.3af/at, 802.3bt Port 2 až 8: 802.3af/at
Způsob přepínání:	Uložení a posun vpřed
Příslušenství v ceně:	Napájecí adaptér

Síť

Tabulka MAC adres:	16K
Spojení s delším dosahem:	Port 1 ~ 8
Interní mezipaměť:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	4,166 Mpps
Přepínací kapacita:	5,6 Gbps

Rozhraní pro připojení

Norma ISO:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Rozpočet PoE:	110 W
PoE napájecí kontakty:	Podpora 8jádrového napájení, ethernetový kabel 1/2/3/6 a 4/5/7/8 poskytuje napájení současně
Porty:	1 x 10/100 Base-T Hi-PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X) 7 x 10/100 Base-T PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X) 2 x 10/100/1000 RJ45 (Auto-MDI/MDI-X)

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Provozní vlhkost:	5% ~ 95%, nekondenzující
Skladovací teplota:	-40 °C ~ +85 °C

Napájení / Spotřeba

Přepětová ochrana:	TVS 6000V Ochrana proti blesku, přepětová ochrana a přechodová ochrana napětí
Maximální výkon na port:	Port 1: 90 wattů max Port 2 až 8: 30 wattů max
Napájecí napětí:	48 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz v ceně
Spotřeba energie:	Max. spotřeba 120W Spotřeba v klidu 10W

Mechanické údaje

Ventilátor:	Bez ventilátoru
Materiál:	Kov
Rozměry:	218 x 103 x 28 mm (8,6 x 4,1 x 1,1 inch)
Hmotnost:	600 g

Balení

Rozměry balení:	160 x 150 x 120 mm (6,3 x 5,9 x 4,7 inch)
Hmotnost balení:	1200 g (2,6 lbs)
Jednotka balení:	20
Rozměry velkoobjemového balení:	495 x 485 x 240 mm (19,5 x 19,1 x 9,4 inch)
Hmotnost hromadného balení:	24800 g (54,7 lbs)

Rozměry

