



Kategoriler: Switch - İletim Teknolojisi - Hardware

Ürün Kodu:: GD-HW-ACSW08D

EAN CODE: 4260573064786

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çıkanlar

Sürekli operasyon



Bu Grundig Security cihazı her gün 7/24 kesintisiz olarak çalışabilme kapasitesine sahiptir.

Fast Ethernet Unmanaged POE Switch

Hızlı Ethernet Yönetilmeyen POE Anahtarı, sınırı aştığında güç kaynağını akılcıca yöneterek anahtarın ömrünün uzatılmasına olanak tanıyan akıllı PoE yönetimi sunar. Ayrıca 300 metreye kadar uzun menzilli PoE iletimi sağlayarak IP kameralar ile anahtar arasında maksimum mesafe sağlar.

Ek olarak anahtar, daha az güç kaybıyla, kablolardaki güç kaybını azaltan ve verimlilięi artıran uyarlanabilir güç kaynağına sahiptir. Aynı zamanda ani yıldırım dalgalanmalarına karşı koruma sağlayarak zorlu ortamlarda güvenilirlięi artıran 6KV aşırı gerilim korumasını da içerir.

Anahtar, ağ tıkanıklığı sırasında bile önemli veri aktarımını sağlayan bir VIP baęlantı noktasına sahip olarak video aktarımı için özel olarak tasarlanmıştır. Genel olarak Hızlı Ethernet Yönetilmeyen POE Anahtarı, verimli ve güvenilir ağ performansı için gelişmiş özellikler ve işlevler sunar.

Özellikler

- 250 m'ye kadar Uzun Menzilli PoE İletimi. IP kameralar ile anahtar arasındaki mesafe maksimum 300 metreye ulaşabilir.
- PoE baęlantı noktaları için 6 KV aşırı gerilim koruması.
- Metal kabin
- 8 x PoE baęlantı noktası ve 2 x 10/100/1000 RJ45 baęlantı noktası sağlayan ayrı 2 PoE ağ anahtarı. Yüksek performanslı erişimin yanı sıra anahtar, uyarlanabilir verilerin ağ üzerinden istikrarlı şekilde yüklenmesini garanti etmek için gelişmiş PoE güç teknolojisi sağlar.
- Gigabit ağ erişimi
- Güç Giriş AC 100 - 240V

Teknik veriler GD-HW-ACSW08D

Genellikle

PoE Özellikleri:	Bağlantı Noktası 1: 802.3af/at, 802.3bt Bağlantı noktası 2 ila 8: 802.3af/at
Anahtarlama Yöntemi:	Depola ve İleri
Aksesuarları dahildir:	Güç Adaptörü

Ağ

MAC Adres Tablosu:	16K
Daha uzun menzilli bağlantılar:	Port 1 ~ 8
Dahili Önbellek:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	4,166 Mpps
Anahtarlama Kapasitesi:	5,6 Gbps

Bağlantıları

Desteklenen ISO Standartları:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
PoE Bütçesi:	110 W
PoE güç kontakları:	8 çekirdekli güç kaynağını destekler, Ethernet kablosu 1/2/3/6 ve 4/5/7/8 aynı anda güç kaynağı sağlar
Limanlar:	1 x 10/100 Base-T Hi-PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X) 7 x 10/100 Base-T PoE RJ45(Auto-MDI/MDI-X) 2 x 10/100/1000 RJ45 (Auto-MDI/MDI-X)

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	5% ~ 95%, non-condensing
Saklama Sıcaklığı:	-40°C ~ +85°C

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Port Başına Maksimum Güç Çıkışı:	Bağlantı Noktası 1: Maksimum 90 watt Bağlantı Noktası 2 - 8: Maksimum 30 watt
Besleme voltajı:	48 VDC, Power Adapter 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz dahil
Güç tüketimi:	Maks. güç tüketimi 120W Boşta güç tüketimi 10W

Mekanik

Fan:	Fansız
Malzeme:	Metal
Ölçütleri:	218 x 103 x 28 mm (8,6 x 4,1 x 1,1 inch)
Ağırlık:	600 g (1.32 lb.)

Paketleme

Paket boyutları:	160 x 150 x 120 mm (6,3 x 5,9 x 4,7 inch)
Paket ağırlığı:	1200 g (2,6 lbs)
Paketleme ünitesi:	20
Toplu ambalajın boyutu:	495 x 485 x 240 mm (19,5 x 19,1 x 9,4 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	24800 g (54,7 lbs)

Boyutlar

