



Kategoriler: Switch - İletim Teknolojisi - Hardware

Ürün Kodu:: GD-HW-ACSW16R

EAN CODE: 4260573064793



ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

GD-HW-ACSW16R Özellikler ve Fonksiyonlar

Yüksek kaliteli bir ağ anahtarı kapsamlı bir dizi özellik ile donatılmıştır. Ağ bağlantısında esneklik ve çok yönlülük sunan 16 x 10/100 Mbps PoE bağlantı noktası ve 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 bağlantı noktası içerir. Hi-PoE bağlantı noktası, IEEE 802.3at/af/bt standardına uygundur ve bu bağlantı noktasına bağlı cihazlar için maksimum 60 W güç sağlar. PoE bağlantı noktaları IEEE 802.3at/af standardına göre çalışarak gücü verimli bir şekilde sağlar. Anahtar, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3z gibi çeşitli ağ standartlarını destekleyerek diğer ağ cihazlarıyla uyumluluk ve kusursuz entegrasyon sağlar.

Güvenilirlik ve korumayı sağlamak için anahtar, PoE bağlantı noktaları için 6 KV aşırı gerilim koruması sağlar. Ayrıca anahtar, AF/AT kameralar için genişletilmiş modu destekleyerek maksimum 250 m'ye kadar erişim imkanı sunar. Hi-PoE kameralar 150 m'ye kadar ulaşarak kamera yerleşimi ve kurulumunda esneklik sağlar. Anahtar, güç dağıtımını optimize eden ve verimli çalışmayı garantileyen gelişmiş PoE güç yönetimi özelliklerini içerir. Çift uplink ağ tasarımıyla anahtar, yedeklilik ve gelişmiş ağ bağlantısı sunar. Kablo hızında iletme ve engellemeyen tasarımıyla anahtar, hızlı ve kesintisiz veri iletimi sağlar. Veri bütünlüğünü geliştiren ve paket kaybını azaltan bir sakla ve ilet anahtarlama yöntemini kullanır.

Anahtarın sağlam, yüksek mukavemetli metal kabuğu, endüstriyel veya zorlu ortamlar için ideal olan dayanıklılık ve koruma sağlar. Ayrıca fansız tasarımı güvenilir ve gürültüsüz çalışma sağlar.

Genel olarak bu ağ anahtarı, gelişmiş özellikler ve güvenilir performans sunarak çeşitli ağ uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Özellikler

- 16 x Gigabit PoE bağlantı noktaları ve 2 x Gigabit SFP fiber optik bağlantı noktaları sağlayan Katman 2 PoE ağ anahtarı. Yüksek performanslı erişimin yanı sıra anahtar, uyarlanabilir verilerin ağ üzerinden istikrarlı şekilde yüklenmesini garanti etmek için gelişmiş PoE güç teknolojisi sağlar.
- PoE güç yönetimi
- PoE bağlantı noktaları için 6 KV aşırı gerilim koruması.
- Gigabit ağ erişimi

Teknik veriler GD-HW-ACSW16R

Genellikle

PoE Özellikleri:	802.3af/at (PSE)
Anahtarlama Yöntemi:	Depola ve İleri
Aksesuarları dahildir:	Güç kablosu, 19 inç raf montaj kiti

Ağ

MAC Adres Tablosu:	8K
Dahili Önbellek:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	26,784 Mpps
Anahtarlama Kapasitesi:	36 Gbps

Bağlantıları

Desteklenen ISO Standartları:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
PoE Bütçesi:	230 W
PoE güç kontakları:	1/2(+), 3/6(-)
Limanlar:	16 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45(Otomatik MDI/MDI-X) 2 Gigabit SFP fiber optik bağlantı noktası

Onaylar

Belgeleme:	CE, FCC, RoHS
------------	---------------

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	5% ~ 95%, non-condensing
Saklama Sıcaklığı:	-40°C ~ +85°C

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Port Başına Maksimum Güç Çıkışı:	54V DC, 30 watts max
Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	Maks. güç tüketimi 250W Boşta güç tüketimi 25W

Mekanik

Malzeme:	Metal
Ölçütleri:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Ağırlık:	2700 g (5.95lb)

Paketleme

Paket boyutları:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Paket ağırlığı:	3600 g (7,9 lbs)
Paketleme ünitesi:	8
Toplu ambalajın boyutu:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	13800 g (30,4 lbs)

Boyutlar

