

Switch non géré à 24 + 1 ports

GD-HW-ACSW24R

**GRUNDIG**



Catégorie: Switch - Transmission - Matériel

Référence: GD-HW-ACSW24R

CODE EAN: 4260573064809

**ESSENTIAL**

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

## Points forts

### Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

## Caractéristiques

- Commutateur réseau PoE de couche 2, fournissant 24 ports PoE Gigabit et 1 ports fibre optique Gigabit SFP. En plus d'un accès haute performance, le commutateur fournit une technologie d'alimentation PoE avancée pour garantir le téléchargement stable des données adaptatives sur le réseau.
- Gestion de l'alimentation PoE
- Coffret métal
- Protection contre les surtensions 6 KV pour les ports PoE
- Accès au réseau Gigabit
- Alimentation 100 - 240 Vac

## Specification GD-HW-ACSW24R

### Général

Spécifications PoE:	802.3af/at (PSE)
Méthode de commutation:	Stockage et Avance
Accessoires Inclus:	Câble d'alimentation, kit de montage en rack 19 pouces

### Réseau

Table des Adresses MAC:	8K
Cache interne:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	38,688 Mpps
Capacité de commutation:	52 Gbps

### Connexions

Norme ISO:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Budget PoE:	225 W
Contacts d'alimentation PoE:	1/2(+), 3/6(-)
Ports:	24 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45 (Auto-MDI/MDI-X) 1 ports fibre optique Gigabit SFP

### Environnement

Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité de fonctionnement:	5% - 95%, Non condensée
Température de stockage:	-40°C ~ +85°C

### Électrique

Puissance max. disponible par port:	54V DC, 30 watts max
Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. consommation électrique 250W Consommation électrique au repos 25W

### Mécanique

Ventilateur:	Ventilateur à température contrôlée
Matériaux:	Métal
Dimensions:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Poids:	2900 g (6,39 lb)

### Emballage

Dimensions du colis:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Poids du colis:	4120 g (9,8 lbs)
Unité de conditionnement:	8
Dimension du colis en vrac:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Poids du colis en vrac:	15300 g (33,7 lbs)

## Dimensions

