



Catégorie: Switch - Transmission - Matériel

Référence: GD-HW-ACSW24R

CODE EAN: 4260573064809

ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

Points forts

Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

Caractéristiques

- Commutateur réseau PoE de couche 2, fournissant 24 ports PoE Gigabit et 1 ports fibre optique Gigabit SFP. En plus d'un accès haute performance, le commutateur fournit une technologie d'alimentation PoE avancée pour garantir le téléchargement stable des données adaptatives sur le réseau.
- Gestion de l'alimentation PoE
- Coffret métal
- Protection contre les surtensions 6 KV pour les ports PoE
- Accès au réseau Gigabit
- Alimentation 100 - 240 Vac

Specification GD-HW-ACSW24R

Général

Spécifications PoE:	802.3af/at (PSE)
Méthode de commutation:	Stockage et Avance
Accessoires Inclus:	Câble d'alimentation, kit de montage en rack 19 pouces

Réseau

Table des Adresses MAC:	8K
Cache interne:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	38,688 Mpps
Capacité de commutation:	52 Gbps

Connexions

Norme ISO:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Budget PoE:	225 W
Contacts d'alimentation PoE:	1/2(+), 3/6(-)
Ports:	24 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45 (Auto-MDI/MDI-X) 1 ports fibre optique Gigabit SFP

Environnement

Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité de fonctionnement:	5% - 95%, Non condensée
Température de stockage:	-40°C ~ +85°C

Électrique

Puissance max. disponible par port:	54V DC, 30 watts max
Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. consommation électrique 250W Consommation électrique au repos 25W

Mécanique

Ventilateur:	Ventilateur à température contrôlée
Matériaux:	Métal
Dimensions:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Poids:	2900 g (6,39 lb)

Emballage

Dimensions du colis:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Poids du colis:	4120 g (9,8 lbs)
Unité de conditionnement:	8
Dimension du colis en vrac:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Poids du colis en vrac:	15300 g (33,7 lbs)

Dimensions

