

Switch non gestito a 24 + 1 porte

**GD-HW-ACSW24R**

**GRUNDIG**



Categoria: Switch - Sistemi di Trasmissione - Hardware

Codice articolo: GD-HW-ACSW24R

Codice EAN: 4260573064809

**ESSENTIAL**

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

## Punti salienti

**24/7**



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

## Caratteristiche

- Switch di rete PoE Layer 2, che fornisce 24 porte Gigabit PoE e 1 porte Gigabit SFP in fibra ottica. Oltre all'accesso ad alte prestazioni, lo switch fornisce una tecnologia di alimentazione PoE avanzata per garantire il caricamento stabile sulla rete dei dati adattivi.
- Gestione dell'alimentazione PoE
- Cabinet in metallo
- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE
- Accesso alla rete Gigabit
- Alimentazione AC 100 - 240 VAC

## Specifiche Tecniche GD-HW-ACSW24R

### Generale

Specifiche PoE:	802.3af/at (PSE)
Metodo di commutazione:	Condividi con forward
Incluso:	Cavo di alimentazione, kit di montaggio su rack da 19 pollici

### Rete

Tabella degli indirizzi MAC:	8K
Cache interna:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	38,688 Mpps
Capacità di commutazione:	52 Gbps

### Conessioni

Standard ISO:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
PoE budget:	225 W
Contatti di alimentazione PoE:	1/2(+), 3/6(-)
Porte:	24 porte RJ45 PoE 10/100/1000 Base-T (Auto-MDI/MDI-X) 1 porte in fibra ottica SFP Gigabit

### Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Umidità operativa:	5% ~ 95%, senza condensa
Temperatura di stoccaggio:	-40°C ~ +85°C

### Elettrico

Potenza Massima Erogata POE :	54V DC, 30 watts max
Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	Massimo. consumo energetico 250W Consumo energetico in idle 25 W

### Meccanico

Ventola di raffreddamento:	Ventilatore a temperatura controllata
Materiale:	Metallo
Dimensioni:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Peso:	2900 g (6.39 lb)

### Imballaggio

Dimensioni del pacco:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Peso del pacco:	4120 g (9,8 lbs)
Unità di imballaggio:	8
Dimensioni del pacco sfuso:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Peso del pacco sfuso:	15300 g (33,7 lbs)

## Dimensioni

