# **GD-HW-ACSW24R**









Categoria: Switch - Sistemi di Trasmissione -

Hardware

Codice articolo: GD-HW-ACSW24R Codice EAN: 4260573064809

### **ESSENTIAL**

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

#### Punti salienti

#### 24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

## Caratteristiche

- Switch di rete PoE Layer 2, che fornisce 24 porte Gigabit PoE e 1 porte Gigabit SFP in fibra ottica. Oltre all'accesso ad alte prestazioni, lo switch fornisce una tecnologia di alimentazione PoE avanzata per garantire il caricamento stabile sulla rete dei dati adattivi.
- Gestione dell'alimentazione PoE
- Cabinet in metallo

- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE
- Accesso alla rete Gigabit
- Alimentazione AC 100 240 VAC

# **GD-HW-ACSW24R**



## Specifiche TecnicheGD-HW-ACSW24R

Generale

802.3af/at (PSE) Specifiche PoE:

Metodo di commutazione: Condividi con forward

Incluso: Cavo di alimentazione, kit di montaggio su rack da 19 pollici

Rete

Tabella degli indirizzi MAC: 8K

Packet Forwarding Rate:

Cache interna: 4,1 Mbits 38,688 Mpps

Capacità di commutazione: 52 Gbps

Connessioni

Standard ISO: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

PoE budget: 225 W 1/2(+), 3/6(-) Contatti di alimentazione PoE:

24 porte RJ45 PoE 10/100/1000 Base-T (Auto-MDI/MDI-X) Porte:

1 porte in fibra ottica SFP Gigabit

**Ambientale** 

Temperatura d'utilizzo: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) 5% ~ 95%, senza condensa Umidità operativa:

-40°C ~ +85°C Temperatura di stoccaggio:

**Elettrico** 

Potenza Massima Erogata POE: 54V DC, 30 watts max

100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz Alimentazione:

Assorbimento Potenza: Massimo. consumo energetico 250W

Consumo energetico in idle 25 W

Meccanico

Ventola di raffreddamento: Ventilatore a temperatura controllata

Materiale: Metallo

Dimensioni: 440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)

Peso: 2900 g (6.39 lb)

**Imballaggio** 

Dimensioni del pacco: 170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)

4120 g (9,8 lbs) Peso del pacco:

Unità di imballaggio:

545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch) Dimensioni del pacco sfuso:

Peso del pacco sfuso: 15300 g (33,7 lbs)

#### **Dimensioni**

# **GD-HW-ACSW24R**





