



Kategoria: Switch - Transmisja - Osprzęt
Numer artykułu: GD-HW-ACSW24R
EAN CODE: 4260573064809

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy

- (Copy)Przełącznik sieciowy PoE warstwy 2, zapewniający 16 portów Gigabit PoE i 1 porty światłowodowe Gigabit SFP. Oprócz dostępu o wysokiej wydajności przełącznik zapewnia zaawansowaną technologię zasilania PoE, która gwarantuje stabilne przesyłanie danych adaptacyjnych do sieci.
- Zarządzanie energią PoE
- metalowa obudowa
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Dostęp do sieci Gigabit
- Zasilanie AC 100 - 240V

Dane techniczne GD-HW-ACSW24R

General

Specyfikacja PoE:	802.3af/at (PSE)
Metoda przełączania:	zapisanie i przekazanie
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilający, zestaw do montażu w stojaku 19 cali

Red

MAC Address Table:	8K
Wewnętrzna pamięć podręczna:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	38,688 Mpps
Wydajność przełączania:	52 Gbps

Conexiones

Wsparcie dla standardu ISO:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Budżet PoE:	225 W
Styki zasilania PoE:	1/2(+), 3/6(-)
Porty:	24 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45 (Auto-MDI/MDI-X) 1 gigabitowe porty światłowodowe SFP

Ambiental

Temperatura pracy:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Wilgotność otoczenia:	5% ~ 95%, bez kondensacji
Temperatura przechowywania:	-40°C ~ +85°C

Eléctrico

Maksymalna moc wyjściowa na port:	54V DC, 30 watts max
Źródło napięcia:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	Maks. pobór mocy 250W Pobór mocy w stanie spoczynku 25W

Mecánico

Wentylator:	Wentylator sterowany temperaturą
Materiał:	Metal
Wymiary:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Waga:	2900 g (6.39 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Waga paczki:	4120 g (9,8 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	8
Wymiary opakowań zbiorczych:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	15300 g (33,7 lbs)

Wymiary

