# **GD-HW-ACSW24R**









Tipo: Interruptor - Transmissão - Hardware Código do artigo: GD-HW-ACSW24R CÓDIGO EAN: 4260573064809

#### **ESSENTIAL**

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

### **Destaques**

#### Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

#### **Características**

- Switch de rede PoE de camada 2, fornecendo 24 × portas Gigabit PoE e 1 × portas de fibra ótica Gigabit SFP. Para além do acesso de elevado desempenho, o comutador fornece tecnologia de alimentação PoE avançada para garantir o carregamento estável dos dado
- Gestão de energia PoE
- Armário metálico

- Proteção contra sobretensões de 6 KV para portas PoE
- Acesso à rede Gigabit
- Entrada de alimentação AC 100 240V

## **GD-HW-ACSW24R**



### Especificações GD-HW-ACSW24R

Geral

Especificação PoE: 802.3af/at (PSE)

Método de comutação: Armazenar e encaminhar

Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, kit de montagem em bastidor de 19 polegadas

Rede

Tabela de endereços MAC: 8K

Cache interna: 4,1 Mbits

Taxa de encaminhamento de

pacotes:

38,688 Mpps

Capacidade de comutação: 52 Gbps

Interface de E/S

Norma ISO: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Orçamento PoE: 225 W

Pino de alimentação PoE: 1/2(+), 3/6(-)

Portos: 24 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45 (Auto-MDI/MDI-X)1 porta de fibra ótica Gigabit SFP

**Ambiental** 

Temperatura de -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

funcionamento:

Humidade de funcionamento: 5% ~ 95%, sem condensação

Temperatura de -40°C ~ +85°C

armazenamento:

Elétrico

Potência máxima de saída por 54V DC, 30 watts máx.

porta:

Tensão de alimentação: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Consumo de energia: Consumo máximo de energia 250WConsumo de energia em inatividade 25W

Mecânico

Fan: Ventoinha com controlo de temperatura

Material: Metal

Dimensões: 440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 polegadas)

Peso: 2900 g (6,39 lb)

**Embalagem** 

Dimensões da embalagem: 170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 polegadas)

Peso da embalagem: 4120 g (9,8 lbs)

Unidade de embalagem: 8

Dimensões da embalagem a

granel:

545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 polegadas)

Peso da embalagem a granel: 15300 g (33,7 lbs)

#### **Dimensões**

# **GD-HW-ACSW24R**





