



Категория: Сетевой коммутатор - Передача данных - Оборудование

Код товара: GD-HW-ACSW24R

Код EAN:: 4260573064809

## ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.

## Основные моменты

### Непрерывная работа



Это устройство Grundig Security способно работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой день.

## Функции

- Сетевой коммутатор уровня 2 PoE, обеспечивающий 24 гигабитных портов PoE и 1 гигабитных оптоволоконных порта SFP. Помимо высокопроизводительного доступа, коммутатор обеспечивает передовую технологию питания PoE, гарантирующую стабильную загрузку адаптивных данных по сети.
- Управление питанием PoE
- Металлический корпус
- Защита от перенапряжения 6 кВ для портов PoE
- Доступ к гигабитной сети
- Напряжение питания AC 100В - 240В

## Спецификация GD-HW-ACSW24R

### Программное обеспечение

Спецификация PoE:	802.3af/at (PSE)
Метод сканирования:	Хранить и перенаправлять
Аксессуары в комплекте:	Кабель питания, комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку

### Сеть

Таблица MAC адресов:	8K
Внутренний кэш:	4,1 Mbits
Скорость пересылки пакетов:	38,688 Mpps
Коммутационная способность:	52 Gbps

### Интерфейсы ввода / вывода

Поддержка стандартов PoE:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Бюджет мощности PoE:	225 W
Силовые контакты PoE:	1/2(+), 3/6(-)
Порты:	24 портов 10/100/1000 Base-T PoE RJ45 (Auto-MDI/MDI-X) 1 оптоволоконных порта Gigabit SFP

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность:	5% — 95%, без конденсата
Рабочая температура:	-40°C — +85°C

### Питание

Максимальная выходная мощность на порт:	54V DC, 30 Вт макс
Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	Макс. потребляемая мощность 250 Вт Энергопотребление в простое 25 Вт.

### Механические характеристики

Вентилятор:	поддержка температурного вентилятора
Материал:	Металл
Габаритные размеры:	440 x 221 x 44 мм
Масса:	2900 г

### Упаковка

Размеры упаковки:	170 x 170 x 150 мм
Вес упаковки:	4120 г
Упаковочная единица:	8
Размер оптовой упаковки:	545 x 391 x 337 мм
Общий вес упаковки:	15300 г

## Wymiary

