



Kategoriler: Switch - İletim Teknolojisi - Hardware

Ürün Kodu:: GD-HW-ACSW24R

EAN CODE: 4260573064809

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çıkanlar

Sürekli operasyon



Bu Grundig Security cihazı her gün 7/24 kesintisiz olarak çalışabilme kapasitesine sahiptir.

Özellikler

- 24 × Gigabit PoE bağlantı noktaları ve 1 × Gigabit SFP fiber optik bağlantı noktaları sağlayan Katman 2 PoE ağ anahtarı. Yüksek performanslı erişimin yanı sıra anahtar, uyarlanabilir verilerin ağ üzerinden istikrarlı şekilde yüklenmesini garanti etmek için gelişmiş PoE güç teknolojisi sağlar.
- PoE güç yönetimi
- Metal kabin
- PoE bağlantı noktaları için 6 KV aşırı gerilim koruması.
- Gigabit ağ erişimi
- Güç Girişi AC 100 - 240V

Teknik veriler GD-HW-ACSW24R

Genellikle

PoE Özellikleri:	802.3af/at (PSE)
Anahtarlama Yöntemi:	Depola ve İleri
Aksesuarları dahildir:	Güç kablosu, 19 inç raf montaj kiti

Aę

MAC Adres Tablosu:	8K
Dahili Önbellek:	4,1 Mbits
Packet Forwarding Rate:	38,688 Mpps
Anahtarlama Kapasitesi:	52 Gbps

Baęlantıları

Desteklenen ISO Standartları:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
PoE Bütçesi:	225 W
PoE güç kontakları:	1/2(+), 3/6(-)
Limanlar:	24 x 10/100/1000 Base-T PoE RJ45(Otomatik MDI/MDI-X) 1 Gigabit SFP fiber optik baęlantı noktası

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	5% ~ 95%, non-condensing
Saklama Sıcaklığı:	-40°C ~ +85°C

Elektriksel

Port Başına Maksimum Güç Çıkışı:	54V DC, 30 watts max
Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	Maks. güç tüketimi 250W Boşta güç tüketimi 25W

Mekanik

Fan:	Kontrollü fan desteęi
Malzeme:	Metal
Ölçütleri:	440 x 221 x 44 mm (17,3 x 8,7 x 1,7 inch)
Aęırlık:	2900 g (6.39 lb)

Paketleme

Paket boyutları:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Paket aęırlığı:	4120 g (9,8 lbs)
Paketleme ünitesi:	8
Toplu ambalajın boyutu:	545 x 391 x 337 mm (21,5 x 15,4 x 13,3 inch)
Toplu Paket Aęırlığı:	15300 g (33,7 lbs)

Boyutlar

