

GD-HW-APCM420

4G LTE WIFI 4 порта Lan Modul



- Двойная SIM-карта с 4G LTE
- Точка беспроводного доступа с функцией Hotspot



PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-HW-APCM420

Код EAN: 4260573062577

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

29.05.2020 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 2

Спецификация GD-HW-APCM420

Программное обеспечение

| | |
|---------------------|--|
| CPU: | Atheros Wasp, MIPS 74Кс, 550 MHz |
| Диодные индикаторы: | 1 x двухцветное состояние соединения, 5 x сила соединения, 4 x состояние LAN, 1 x источник питания |
| Память: | 16 MB Flash, 128 MB DDR2 Ram |

Сеть

| | |
|--------------------|---|
| Сетевые протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, SSH, PPP, MQTT, SSL v3, TLS ARP, Telnet, VRRP |
| Медиа передача: | Dual SIM 4G (LTE) Cat4 DL до 150 Мбит / с, UL до 50 Мбит / с, DC-HSPA +, UMTS, TD-SCDMA, EDGE, GPRS Точка беспроводного доступа с функцией Hotspot WAN автоматический переход на доступное резервное соединение |

Интерфейсы ввода / вывода

| | |
|---------------------|---|
| Сетевые интерфейсы: | 4 Ethernet-интерфейса, автоопределение 10/100/1000 Мбит/с, RJ45 |
| Входы / выходы: | 1 x Digital Input, 1 x Digital Open Collector Output on power connector |

Условия эксплуатации

| | |
|----------------------|------------------|
| Рабочая температура: | От -40 до +75 °C |
|----------------------|------------------|

Питание

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Источник питания: | 9 - 30 VDC, 4 pin DC connector |
|-------------------|--------------------------------|

Механические характеристики

| | |
|---------------------|-------------------|
| Габаритные размеры: | 100 x 110 x 50 mm |
| Масса: | 250 g (0.55 lb) |
| Материал: | Алюминий, Пластик |