



Kategorie: IP kodéry / dekodéry - Ostatní - Ostatní

Číslo položky: GD-HW-APEN02D

EAN kód:

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

H.265pro+



H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.

Funkce

- Zvuková komunikace a alarmový vstup / výstup
- 4K zobrazení videa na hlavním HDMI
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy

Technické specifikace GD-HW-APEN02D

Kamera

Rozlišení videa: 3840 x 2160 @30Hz, 1920 x 1080 @50/60Hz, 1280 x 720 @50/60Hz

Video

Video vstupy: 2x HDMI 1.4

Video kanály: 160 @720p video decoding

Audio

Audio komprese: G.711u/a, G.722.1, G.726, MPEG, AAC

Síť

Video komprese: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Rozhraní pro připojení

Výstup HDMI: 10
4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Výstup CVBS (analog): 5-ch, DB15-BNC 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Audio vstupy: 2x HDMI

Audio výstupy: 10

Vstupy alarmu: 8 kontaktních vstupů N/O nebo N/C

Výstupy alarmu: 8

Síťové rozhraní: 2x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)

Sériové rozhraní: 2x USB2.0, 1x RS-232, 1x RS-485

Prostředí instalace

Provozní teplota: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Vlhkost vzduchu: méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Spotřeba energie: ≤ 110 W

Mechanické údaje

Rozměry: 440 x 88 x 321 mm (17.3 x 12.6 x 3.6 inch)

Hmotnost: 6200 g