



Categoria: Encoder / Decoder IP - Altre - Altre

Codice articolo: GD-HW-APEN02D

Codice EAN:

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

H.265pro+



H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Caratteristiche

- Ingressi e uscite di comunicazione audio e allarme
- Modalità di compressione H.265/H.265+, H.264/H.264+ e MJPEG
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI

Specifiche TecnicheGD-HW-APEN02D

Telecamera

Risoluzione Video: 3840 x 2160 @30Hz, 1920 x 1080 @50/60Hz, 1280 x 720 @50/60Hz

Video

Ingresso(i) Video: 2x HDMI 1.4

Canali video: 160 @720p video decoding

Audio

Compressione audio: G.711u/a, G.722.1, G.726, MPEG, AAC

Rete

Compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

Connessioni

Uscita HDMI: 10
4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Uscita CVBS: 5-ch, DB15-BNC 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Ingressi Audio: 2x HDMI

Uscita(e) audio: 10

Ingresso(i) d'allarme: 8 contatto entrata N/O o N/C

Uscita(e) d'allarme: 8

Interfacce di rete: 2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Interfaccia(e) Seriale: 2x USB2.0, 1x RS-232, 1x RS-485

Ambientale

Temperatura d'utilizzo: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Umidità: Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Assorbimento Potenza: ≤ 110 W

Meccanico

Dimensioni: 440 x 88 x 321 mm (17.3 x 12.6 x 3.6 inch)

Peso: 6200 g (13.67 lb)