



Kategoria: Kodery / dekodery IP - Inne - Inne

Numer artykułu: GD-HW-APEN02D

EAN CODE:

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

H.265pro+



H.265pro+ opiera się na standardowym formacie H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). W przypadku H.265pro+ jakość wideo jest zbliżona do jakości H.265/HEVC, ale wymagana przepustowość transmisji i pojemność pamięci zmniejsza się ze względu na kluczowe technologie.

Cechy

- Audio oraz wejście i wyjście alarmowe
- Tryby kompresji H.265/H.265+, H.264/H.264+ i MJPEG
- wyświetlania wideo 4K przy głównej HDMI

Dane techniczne GD-HW-APEN02D

Cámara

Rozdzielczość obrazu wideo: 3840 x 2160 @30Hz, 1920 x 1080 @50/60Hz, 1280 x 720 @50/60Hz

Vídeo

Wejścia wideo: 2x HDMI 1.4

Kanały wideo: 160 @720p video decoding

Audio

Kompresja audio: G.711u/a, G.722.1, G.726, MPEG, AAC

Red

Kompresja wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG

Conexiones

Wyjście HDMI: 10
4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Wyjście CVBS: 5-ch, DB15-BNC 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Wejścia audio: 2x HDMI

Wyjścia audio: 10

Wejścia alarmowe: 8 wejść N/O lub N/C

Wyjścia alarmowe: 8

Interfejs sieciowy: 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)

Interfejsy szeregowo: 2x USB2.0, 1x RS-232, 1x RS-485

Ambiental

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Wilgotność: mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Pobór mocy: ≤ 110 W

Mecánico

Wymiary: 440 x 88 x 321 mm (17.3 x 12.6 x 3.6 inch)

Waga: 6200 g (13.67 lb)