



Категория: IP энкодеры/декодеры - Другое - Другое

Код товара: GD-HW-APEN02D

Код EAN::

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Функции

- Аудио-, тревожные входы и выходы
- Форматы видеокомпрессии H.265/H.265+, H.264/H.264+ и MJPEG
- Отображение видео 4K через основной HDMI-порт

Спецификация GD-HW-APEN02D

Камера

Разрешение видео: 3840 x 2160 @30Hz, 1920 x 1080 @50/60Hz, 1280 x 720 @50/60Hz

Видео

Видеовходы: 2x HDMI 1.4

Видео каналы: 160 @720p video decoding

Аудио

Аудиокомпрессия: G.711u/a, G.722.1, G.726, MPEG, AAC

Сеть

Видеокомпрессия: H.264, H.264+, H.265, H.265+ , мJPEG

Интерфейсы ввода / вывода

Выходы HDMI: 10
4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1200, 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Выходы CVBS: 5-ch, DB15-BNC 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Аудиовходы: 2 HDMI

Аудиовыходы: 10

Тревожные входы: 8 входов НО или НЗ

Тревожные выходы: 8

Сетевые интерфейсы: 2 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)

Интерфейсы: 2x USB2.0, 1x RS-232, 1x RS-485

Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -10 до +55 °C

Влажность: Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания: 100–240 В AC, 50/60 Гц

Мощность: До 110 Вт

Механические характеристики

Габаритные размеры: 440 x 88 x 321 мм

Масса: 6 200 г