



Categoria: Server - Accessori per PC - Hardware

Codice articolo: GD-HW-APSV04N

Codice EAN:

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Server progettato per C-Werk

Utilizzate questo server in combinazione con C-Werk, il nostro potente software di gestione video. La familiare interfaccia Windows, in combinazione con C-Werk, consente di ottenere una soluzione professionale complessiva che soddisfa i più elevati requisiti in termini di affidabilità, facilità d'uso e scalabilità.

È possibile accedere al server in modo flessibile tramite un PC desktop, ad esempio per configurare C-Werk o per fornire una panoramica centralizzata con funzioni di allarme per il personale di sicurezza. In questo modo è possibile mantenere una visione d'insieme in ogni momento e rispondere rapidamente agli eventi rilevanti per la sicurezza.

Funzioni avanzate come il riconoscimento automatico delle targhe, l'analisi del comportamento, il rilevamento di incendi e fumi e numerose altre opzioni di analisi basate sull'intelligenza artificiale sono disponibili in combinazione con schede grafiche opzionali e la relativa licenza C-Werk.

Saremo lieti di configurare sistemi server personalizzati e adattati alle esigenze del vostro progetto. Basta contattarci: vi forniremo una consulenza competente e orientata alla soluzione.

Caratteristiche

- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Mouse e tastiera non inclusi

Specifiche TecnicheGD-HW-APSV04N

Generale

CPU:	Single 4-core x64 server CPU
Sistema Operativo:	Microsoft® Windows 11 Pro preinstallato. Disponibile anche con Microsoft® Windows Server 2025 Essentials su richiesta.
Scheda VGA:	Graphiques embarqués, avec en option une carte graphique Nvidia T1000 pour les fonctions C-Werk AI.
Memoria:	32GB
Storage Incluso:	min. 480 SSD M.2 per il sistema operativo
Incluso:	Mouse e tastiera non inclusi
Gestione del server:	Redfish API, Supermicro Server Manager (SSM), Supermicro Update Manager (SUM), SuperDoctor® 5, Super Diagnostics Offline , KVM with dedicated LAN , IPMI 2.0

Conessioni

Uscita(e) Video:	1x VGA
Harddisk bay:	4 SATA interfaccias per 3,5" HDDs
Interfacce di rete:	2x RJ45 Gbit LAN
Interfacce:	Front: 2x USB 3.2, Back: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x RJ45 IPMI 2.0, 1x COM Port

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	+5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F)
-------------------------	----------------------------------

Elettrico

Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	350 W

Meccanico

Dimensioni:	210mm x 240mm x 280mm
Peso:	6200 g (13.67 lb)