



Kategoria: Serwer PC - Akcesoria Komputerowe -  
Osprzęt

Numer artykułu: GD-HW-APSV04N

EAN CODE:

## PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

## Przegląd najważniejszych funkcji

### Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

## Serwer zaprojektowany dla C-Werk

Używaj tego serwera w połączeniu z C-Werk, naszym potężnym oprogramowaniem do zarządzania wideo. Znany interfejs Windows w połączeniu z C-Werk umożliwia stworzenie profesjonalnego rozwiązania, które spełnia najwyższe wymagania w zakresie niezawodności, łatwości obsługi i skalowalności.

Dostęp do serwera można uzyskać elastycznie za pośrednictwem komputera stacjonarnego - na przykład w celu skonfigurowania C-Werk lub zapewnienia scentralizowanego przeglądu z funkcjami alarmowymi dla personelu ochrony. Umożliwia to stały podgląd i szybkie reagowanie na zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa.

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, analiza zachowania, wykrywanie ognia i dymu oraz wiele innych opcji analizy opartych na sztucznej inteligencji są dostępne w połączeniu z opcjonalnymi kartami graficznymi i odpowiednią licencją C-Werk.

Chętnie skonfigurujemy niestandardowe systemy serwerowe, które są precyzyjnie dostosowane do wymagań Twojego projektu. Po prostu skontaktuj się z nami - zapewnimy Ci kompetentne i zorientowane na rozwiązania doradztwo.

## Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Zawiera myszkę i klawiaturę

## Dane techniczne GD-HW-APSV04N

## General

|                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU:                                   | Single 4-core x64 server CPU                                                                                                                                 |
| System operacyjny:                     | Preinstalowany system operacyjny Microsoft® Windows 11 Pro. Na życzenie dostępny również z systemem Microsoft® Windows Server 2025 Essentials.               |
| Karta graficzna:                       | Wbudowany układ graficzny, opcjonalnie z kartą graficzną Nvidia T1000 dla funkcji C-Werk AI.                                                                 |
| Pamięć:                                | 32GB                                                                                                                                                         |
| Pojemność wewnętrznej pamięci masowej: | min. 480 M.2 SSD dla systemu operacyjnego                                                                                                                    |
| Akcesoria w zestawie:                  | Zawiera myszkę i klawiaturę                                                                                                                                  |
| Zarządzanie serwerem:                  | Redfish API, Supermicro Server Manager (SSM), Supermicro Update Manager (SUM), SuperDoctor® 5, Super Diagnostics Offline , KVM with dedicated LAN , IPMI 2.0 |

## Conexiones

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjścia wideo:      | 1x VGA                                                                         |
| Miejsce na dyski :  | 4 SATA interfaces dla 3,5" HDDs                                                |
| Interfejs sieciowy: | 2x RJ45 Gbit LAN                                                               |
| Interfejsy:         | Front: 2x USB 3.2, Back: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x RJ45 IPMI 2.0, 1x COM Port |

## Ambiental

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Temperatura pracy: | +5 °C ~ +40 °C (+41°F ~ + 104°F) |
|--------------------|----------------------------------|

## Eléctrico

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Źródło napięcia: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Pobór mocy:      | 350 W                      |

## Mecánico

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Wymiary: | 210mm x 240mm x 280mm |
| Waga:    | 6200 g (13.67 lb)     |