



Тип: Джойстик-контролер - Системна клавіатура - Апаратне забезпечення

Код товару: GD-KB-AC1420P

Код EAN: 4260573065226

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні, передові рішення з широким і повним набором функцій.

Основні переваги

Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Лінійка Essential

Багато малих та середніх систем здатні працювати без будь-яких особливих вимог. У разі інциденту часто достатньо простого збереження відеозаписів, що дозволяє відтворити хід подій за допомогою записаного матеріалу. GRUNDIG Security пропонує широкий асортимент стандартних рішень для задоволення цих потреб, включаючи камери, що знімають зображення з високою роздільною здатністю незалежно від умов освітлення, та реєстратори, здатні зберігати відеозаписи протягом тижнів або місяців, хоча питання конфіденційності можуть перешкоджати такій практиці. Лінійка продуктів «Essential» забезпечує високу якість зображення, що робить її ідеальною для задоволення базових вимог.

Багато малих та середніх систем здатні працювати без будь-яких особливих вимог. У разі інциденту часто достатньо простого збереження відеозаписів, що дозволяє відтворити хід подій за допомогою записаного матеріалу. GRUNDIG Security пропонує широкий асортимент стандартних рішень для задоволення цих потреб, включаючи камери, що знімають зображення з високою роздільною здатністю незалежно від умов освітлення, та реєстратори, здатні зберігати відеозаписи протягом тижнів або місяців, хоча питання конфіденційності можуть перешкоджати такій практиці. Лінійка продуктів «Essential» забезпечує високу якість зображення, що робить її ідеальною для задоволення базових вимог.

- Блок управління системою для C-WERK Client
- Окреме керування NVR, DVR та PTZ
- Міцний 3-осьовий джойстик PTZ

Технічні характеристики

Загальні

Управління NVR:	Відтворення, зупинка, пауза, перемотування вперед, перемотування назад, запис, пошук, резервне копіювання, меню, керування панеллю зображень, навігація між видами, камерами та пресетами
Операційна система:	На базі Windows

Загальні

Управління PTZ:	3-осьовий джойстик, панорамування, нахил, зум, фокусування, попередні налаштування, послідовність, автоматичне панорамування
-----------------	--

Мережа

Користувачі:	1 користувач, 1 рівень
--------------	------------------------

Інтерфейс вводу-виводу

Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	USB 2.0, DirectX
-------------------------------------	------------------

Сертифікати

MTBF при 25 °C:	>50 000 годин
-----------------	---------------

Екологічні

Робоча температура:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації

Електричні

Напруга живлення:	5 В постійного струму через порт USB
Споживання енергії:	Макс. 5 Вт

Механічні

Розміри:	167 × 116 × 178 мм (6,6 × 4,6 × 7,0 дюйма)
Вага:	520 г (1,15 фунта)

Упаковка

Розміри упаковки:	250 × 195 × 220 мм (9,8 × 7,7 × 8,7 дюйма)
Вага упаковки:	840 г (1,9 фунта)
Одиниця упаковки:	8
Розміри оптової упаковки:	467 × 467 × 446 мм (18,4 × 18,4 × 17,6 дюйма)
Вага оптової упаковки:	7600 г (16,8 фунтів)

Підходить для таких виробів:

GD-RN-AP8632P	32-канальний відеореєстратор
GD-RN-BC2416N	16-канальний відеореєстратор
GD-RN-BP8616P	16-канальний відеореєстратор
GD-RN-BP8632N	32-канальний відеореєстратор
GD-RN-DT8864N	64-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP5004P	4-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP8008P	8-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP8016P	16-канальний відеореєстратор
GD-RT-BC3004N	4-канальний відеореєстратор
GD-RT-BC3008N	8-канальний відеореєстратор
GD-RX-AP1408R	8-канальний термінальний рекордер
GD-RX-AP1416R	16-канальний термінальний блок запису
GD-RX-AP2424R	24-канальний термінальний блок запису
GD-RX-AP2432R	32-канальний термінальний блок запису
GD-RX-AP3448R	48-канальний термінальний блок запису
GD-RX-AP3464R	64-канальний термінальний блок запису
GD-RX-AP3496R	96-канальний термінальний пристрій для запису
GD-SW-SCMS	Програмне забезпечення для ПК

