

GD-KB-AP0110M

Teclado del sistema con pantalla LCD



- Función de búsqueda automática de protocolo para fácil instalación
- Control por separado de DVR y PTZ
- Joystick 3D de alta duración



PROFESSIONAL

- Línea de productos PROFESSIONAL: estos productos cubren la mayoría de las aplicaciones de los sistemas de video modernos

Especificación GD-KB-AP0110M

Monitor

Tamaño de panel LCD: LCD de Escala de Grises 2 x 16

Ópticas

Control de lente: Iris (Cerrado/Abierto), Foco (Cerca/Lejos), Zoom (Tele/Wide)

General

Control DVR: RW, Stop, Play, FF, Rec, PTZ, Menú, Búsqueda, Backup, Monitores

Multiprotocolo (cámara): Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Samsung, DM, SonyD70, VCL, MIKAMI, CBC, B01, B02, SonyD70_R, EZ, VC, LILIN

Control PTZ: Joystick de 3 ejes, Pan, Tilt, Zoom, Focus, Preset, Sequence, Auto Pan

Adecuado para: GD-CT-BP2247P, GD-RT-AT5016N, GD-RN-AT8864N, GD-RN-CT8832N, GD-RN-AT819128N

Red

Usuarios: 1 usuario, 1 nivele

Conexiones

Interfaces en serie: 1x RS-232, 1x RS-485

Ambiental

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad: menos del 90%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro: Adaptador de alimentación 12V DC incluido

Consumo de energía: Max. 15 W

Mecánico

Dimensiones: 299 x 94 x 188,5 mm (11,77 x 3,7 x 7,42 Inch)

Peso: 2450 g (5.40lb)