



Typ: Bediengerät - Bediengerät - Hardware  
Artikelnummer: GD-KB-AT2430P  
EAN CODE: 4260573062928

## PREMIUM

Die PREMIUM-Produktlinie bietet vielseitige Lösungen mit einzigartigen und unvergleichlichen Funktionen.

## Highlights

### Dauerbetrieb



Dieses Grundig Security Gerät ist geeignet, an jedem Tag rund um die Uhr im Dauerbetrieb zu arbeiten.

## Merkmale

- 10,5" LCD-Display mit 1280 x 800 Auflösung und Touch-Display
- Live-Ansicht auf dem Touchpanel
- Abnehmbares Joystick-Bedienfeld
- Separate Steuerung von DVR und PTZ
- 4-Achsen-Joystick
- Bis zu 8000 Geräte

## Technische Daten GD-KB-AT2430P

**Bildschirm**

LCD Bildschirmgröße:	25,6 cm (10,1 ") TFT-LCD-Farb-Touch-Display, 1280 x 800
----------------------	---

**Objektiv**

Objektivsteuerung:	Blende (Öffnen, Schließen), Fokus (Nah, Fern, Auto), Zoom (Tele/Weit)
--------------------	---

**Allgemein**

Passend für:	NVR, DVR & PTZ-camera
--------------	-----------------------

Betriebssystem:	Android 6.0
-----------------	-------------

Anzeige Modus:	1/4/8/9/16 geteilter Bildschirm, bis zu 16x 1080p, lokale Live-Ansicht in 1080/720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF Auflösung
----------------	--

Rekordersteuerung:	Wiedergabe, Stopp, Pause, FF, RW, Aufn., Menü, Suche, Datensicherung
--------------------	--

S/N/Z- Steuerung:	4-Achsen Joystick, PTZ-, Fokus & Blendensteuerung, einstellen und abrufen von Festpositionen, Kamerafahrten & Mustern, Auto-Schwenk, Auto-Scan, Wischer, AUX
-------------------	--

**Netzwerk**

Benutzer:	Bis zu 32 Benutzer, 2 Ebenen: Administrator und Benutzer
-----------	--

Videokompression:	H.264, H.265
-------------------	--------------

**Anschlüsse**

Videoausgänge:	1x DVI, 1x HDMI
----------------	-----------------

Audioeingang/-ausgang:	1 Audioeingang und 1 Audioausgang
------------------------	-----------------------------------

Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
---------------------	----------------------------------

Schnittstelle(n):	2x USB 2.0
-------------------	------------

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
---------------------	---------------------------------

Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
-------------------	-----------------

**Elektrisch**

Versorgungsspannung:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
----------------------	----------------------------

Leistungsaufnahme:	Max. 15,5 W
--------------------	-------------

**Mechanisch**

Abmessungen:	404 x 180 x 163 mm (15.9 x 7.1 x 6.4 inch)
--------------	--

Gewicht:	1740 g (3,8 lb)
----------	-----------------

**Verpackung**

Verpackungsabmessungen:	462 x 267 x 220 mm (18,2 x 10,5 x 8,7 inch)
-------------------------	---

Paketgewicht:	3000 g (6,6 lbs)
---------------	------------------

Verpackungseinheit:	4
---------------------	---

Abmessungen der Großverpackung:	567 x 473 x 495 mm (22,3 x 18,6 x 19,5 inch)
---------------------------------	--

Gewicht der Großverpackung:	12500 g (27,6 lbs)
-----------------------------	--------------------