



Categoria: Controller a joystick - Tastiere - Hardware

Codice articolo: GD-KB-AT2430P

Codice EAN: 4260573062928

## PREMIUM

La linea di prodotti PREMIUM offre soluzioni versatili con caratteristiche uniche e ineguagliabili.

## Punti salienti

**24/7**



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

## Caratteristiche

- Display LCD da 10,1 "con risoluzione 1280 x 800 e display touch
- Visualizzazione dal vivo sul pannello a sfioramento
- Pannello Joystick staccabile
- Controllo dei DVR e dei PTZ da 2 porte RS485 differenti
- Robusto joystick a quattro assi
- Fino a 8000 dispositivi

## Specifiche Tecniche GD-KB-AT2430P

### Schermo

Dimensione Schermo LCD: Display touch a colori TFT LCD da 10,1 "(25,6 cm), 1280 x 800

### Obiettivi

Controllo ottica: Iris (Close, Open) , Focus (Near, Far, Auto) , Zoom (Tele, Wide)

### Generale

Adatto per : NVR, DVR & PTZ-camera

Sistema Operativo: Android 6.0

Modalità di visualizzazione: 1/4/8/9/16 schermi divisi, visualizzazione live locale con risoluzione 1080/720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF

Controllo DVR: Sap, Play, Pausa, FF, RW, Rec, Menu, Search, Backfino

Controllo PTZ: Joystick a 4 assi, controllo PTZ, messa a fuoco e diaframma, impostazione e chiamata di preset, pattern e pattuglie, scansione automatica, tergicristallo, AUX

### Rete

Utilizzatori: fino a 32 users, 2 levels: Amministratore e Utente

Compressione video: H.264, H.265

### Connessioni

Uscita(e) Video: 1x DVI, 1x HDMI

Ingresso\Uscita audio: 1-ch audio entrata con 1-ch audio uscita

Interfacce di rete: 1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Interfaccia(e) Seriale: 2x USB 2.0

### Ambientale

Temperatura d'utilizzo: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Umidità: Meno del 90%, senza condensa

### Elettrico

Alimentazione: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Assorbimento Potenza: Max. 15.5 W

### Meccanico

Dimensioni: 404 x 180 x 163 mm (15.9 x 7.1 x 6.4 inch)

Peso: 1740 g (3.8 lb)

### Imballaggio

Dimensioni del pacco: 462 x 267 x 220 mm (18,2 x 10,5 x 8,7 inch)

Peso del pacco: 3000 g (6,6 lbs)

Unità di imballaggio: 4

Dimensioni del pacco sfuso: 567 x 473 x 495 mm (22,3 x 18,6 x 19,5 inch)

Peso del pacco sfuso: 12500 g (27,6 lbs)