



Kategoria: Drążek sterowy - Klawiatury systemowe - Osprzęt

Numer artykułu: GD-KB-AT2430P

EAN CODE: 4260573062928

PREMIUM

Linia produktów PREMIUM oferuje wszechstronne rozwiązania o unikalnych i niespotykanych właściwościach.

Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy

- Wyświetlacz LCD 10,1 "o rozdzielczości 1280 x 800 i wyświetlacz dotykowy
- Podgląd na żywo na panelu dotykowym
- Zdemontowany panel joysticka
- Oddzielne sterowanie rejestratorem i kamerami PTZ
- Wytrzymały 4-osiowy joystick
- do 8000 urządzeń

Dane techniczne GD-KB-AT2430P

Monitor

| | |
|----------------------|--|
| Wielkość panelu LCD: | Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 10,1 cala (25,6 cm), 1280 x 800 |
|----------------------|--|

Ópticas

| | |
|------------------------|---|
| Sterowanie obiektywem: | Iris (Zamknięty, Otwarty), Focus (Bliski, Daleki, Automatyczny), Zoom (Tele, Szeroki) |
|------------------------|---|

General

| | |
|------------------|-----------------------|
| Odpowiedni dla : | NVR, DVR & PTZ-camera |
|------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------|-------------|
| System operacyjny: | Android 6.0 |
|--------------------|-------------|

| | |
|--------------------|--|
| Tryb wyświetlania: | 1/4/8/9/16 podzielony ekran, lokalny podgląd na żywo w rozdzielczości 1080/720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Sterowanie rejestratorem: | Stop, Play, Pauza, FF, RW, Rec, Menu, Szukanie, Backup |
|---------------------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Sterowanie PTZ: | 4-osiowy joystick, sterowanie PTZ, ogniskowaniem i przysłoną, ustawianie i wywoływanie ustawień wstępnych, wzorców i patroli, automatyczne skanowanie, wycieraczka, AUX |
|-----------------|---|

Red

| | |
|--------------|--|
| Użytkownicy: | o 32 użytkowników, 2 poziomy: Administrator i użytkownik |
|--------------|--|

| | |
|------------------|--------------|
| Kompresja wideo: | H.264, H.265 |
|------------------|--------------|

Conexiones

| | |
|----------------|-----------------|
| Wyjścia wideo: | 1x DVI, 1x HDMI |
|----------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Wejście / wyjście audio: | 1x wejście audio i 1x wyjście audio |
|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Interfejs sieciowy: | 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45) |
|---------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Interfejsy szeregowo: | 2x USB 2.0 |
|-----------------------|------------|

Ambiental

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Temperatura pracy: | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
|--------------------|---------------------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Wilgotność: | mniej niż 90% |
|-------------|---------------|

Eléctrico

| | |
|------------------|----------------------------|
| Źródło napięcia: | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
|------------------|----------------------------|

| | |
|-------------|-------------|
| Pobór mocy: | Max. 15.5 W |
|-------------|-------------|

Mecánico

| | |
|----------|--|
| Wymiary: | 404 x 180 x 163 mm (15.9 x 7.1 x 6.4 inch) |
|----------|--|

| | |
|-------|------------------|
| Waga: | 1740 g (3.8 lb.) |
|-------|------------------|

Embalaje

| | |
|---------------------|---|
| Wymiary opakowania: | 462 x 267 x 220 mm (18,2 x 10,5 x 8,7 inch) |
|---------------------|---|

| | |
|--------------|------------------|
| Waga paczki: | 3000 g (6,6 lbs) |
|--------------|------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Jednostka opakowaniowa: | 4 |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Wymiary opakowań zbiorczych: | 567 x 473 x 495 mm (22,3 x 18,6 x 19,5 inch) |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Masa opakowania zbiorczego: | 12500 g (27,6 lbs) |
|-----------------------------|--------------------|