



Tipo: Controlador Joystick - Teclado do sistema - Hardware

Código do artigo: GD-KB-AT2430P

CÓDIGO EAN: 4260573062928

## PREMIUM

A linha de produtos PREMIUM oferece soluções versáteis com recursos exclusivos e incomparáveis.

## Destques

### Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

## Características

- Ecrã LCD de 10,1" com resolução de 1280 x 800 e ecrã tátil
- Visualização em direto no painel tátil
- Painel do joystick amovível
- Controlar DVR e PTZ separadamente
- Joystick de 4 eixos
- Até 8000 dispositivos

## Especificações GD-KB-AT2430P

<b>Tela</b>	
Tamanho do painel LCD:	Ecrã tátil a cores TFT LCD de 10,1" (25,6 cm), 1280 x 800
<b>Lente</b>	
Controlo da lente:	Íris (perto, aberta) , Focagem (perto, longe, automática) , Zoom (tele, grande)
<b>Geral</b>	
Sistema operativo:	Android 6.0
Modo de visualização:	Ecrã dividido 1/4/8/9/16, descodificação até 16x 1080p, visualização local em direto com resolução 1080 / 720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF
Controlo DVR:	Reproduzir, Parar, Pausa, FF, RW, Gravar, PTZ, Menu, Pesquisar, Cópia de segurança, Monitores
Controlo PTZ:	Joystick de 4 eixos, controlo de PTZ, focagem e íris, definição e chamada de predefinições, padrões e patrulhas, auto-varrimento, auto-pan, limpa para-brisas, AUX
<b>Rede</b>	
Utilizadores:	Até 32 utilizadores, 2 níveis: Administrador e Utilizador
Compressão de vídeo:	H.264, H.265
<b>Interface de E/S</b>	
Saídas de vídeo:	1x DVI, 1x HDMI
Entrada/Saída de áudio:	Entrada de áudio de 1 canal e saída de áudio de 1 canal
Interface de rede:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Interface(s) de série:	2x USB 2.0
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamento:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação
<b>Elétrico</b>	
Tensão de alimentação:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo de energia:	Máx. 15.5 W
<b>Mecânico</b>	
Dimensões:	404 x 180 x 163 mm (15,9 x 7,1 x 6,4 polegadas)
Peso:	1740 g (3,8 lb)
<b>Embalagem</b>	
Dimensões da embalagem:	462 x 267 x 220 mm (18,2 x 10,5 x 8,7 polegadas)
Peso da embalagem:	3000 g (6,6 lbs)
Unidade de embalagem:	4
Dimensões da embalagem a granel:	567 x 473 x 495 mm (22,3 x 18,6 x 19,5 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	12500 g (27,6 lbs)

## Serve para os seguintes produtos:

GD-RN-AT819128N	Gravador de vídeo de 128 canais
GD-RN-AT8864N	Gravador de vídeo de 64 canais
GD-RN-BP8616P	Gravador de vídeo de 16 canais

GD-RN-BP8632N	Gravador de vídeo de 32 canais
GD-RN-CT8832N	Gravador de vídeo de 32 canais
GD-RN-DT8864N	Gravador de vídeo de 64 canais
GD-RT-AT8016N	Gravador de vídeo de 16 canais