



Категория: Джойстик - Пульты управления - Оборудование

Код товара: GD-KB-AT2430P

Код EAN:: 4260573062928

## PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

## Основные моменты

### Непрерывная работа



Это устройство Grundig Security способно работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой день.

## Функции

- 10,1"-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280 x 800 и сенсорным дисплеем
- Просмотр в реальном времени на сенсорной панели
- Съёмная панель джойстика
- Управление регистратором и PTZ по отдельности
- Прочный 4-х осный PTZ джойстик
- до 8000 устройств

## Спецификация GD-KB-AT2430P

### Монитор

Размер LCD-панели: Цветной сенсорный ЖК-дисплей TFT 10,1 дюйма (25,6 см), 1280 x 800

### Объективы

Контроль объектива: Диафрагма (Закреть, Открыть), Фокус (Ближе, Дальше, авто), Zoom (Уже, Шире)

### Программное обеспечение

Подходящий для : NVR, DVR & PTZ-camera

Операционная система: Android 6.0

Режим отображения: 1/4/8/9/16-оконный разделенный экран, локальный просмотр в реальном времени с разрешением 1080/720 / HDI / VCIF / CIF / QCIF

Контроль регистратора: Stop, Play, Пауза, FF, RW, Rec, Меню, Поиск, Резервное копирование

Управление PTZ: 4-осевой джойстик, управление PTZ, фокусом и диафрагмой, установка и вызов предустановок, шаблонов и патрулей, автоматическое сканирование, щетка стеклоочистителя, AUX

### Сеть

Пользователи: До 32 пользователей, 2 уровня: администратор и пользователь

Видеокомпрессия: H.264, H.265

### Интерфейсы ввода / вывода

Видеовыходы: 1x DVI, 1x HDMI

Аудио вход/выход: 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Сетевые интерфейсы: 1 x 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)

Интерфейсы: 2x USB 2.0

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -10 до +55 °C

Влажность: Не более 90%, без конденсата

### Питание

Источник питания: 12 В DC / PoE (802.3af)

Мощность: До 15.5 Вт

### Механические характеристики

Габаритные размеры: 404 x 180 x 163 мм (15.9 x 7.1 x 6.4 inch)

Масса: 1740 г

### Упаковка

Размеры упаковки: 462 x 267 x 220 мм

Вес упаковки: 3000 г

Упаковочная единица: 4

Размер оптовой упаковки: 567 x 473 x 495 мм

Общий вес упаковки: 12500 г