



Тип: Джойстик-контролер - Системна клавіатура -
Апаратне забезпечення

Код товару: GD-KB-AT2430P

Код EAN: 4260573062928

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні,
передові рішення з широким і повним набором
функцій.

Основні переваги

Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний
працювати безперервно 24 години на добу, 7
днів на тиждень.

- 10,1-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 1280 x 800 та сенсорним екраном
- Перегляд у реальному часі на сенсорній панелі
- Знімна панель з джойстиком
- Окреме керування DVR та PTZ
- 4-осьовий джойстик
- До 8000 пристроїв

Технічні характеристики

Дисплей	
Розмір РК-панелі:	10,1" (25,6 см) кольоровий сенсорний TFT-дисплей, 1280 × 800
Об'єкти	
Управління об'єктивом:	Діафрагма (закрита, відкрита), фокус (близький, далекий, авто), зум (теле, ширококутний)
Загальні	
Підходить для:	Усі IP-пристрої Grundig-Security
Операційна система:	Android 6.0
Режим дисплея:	Розділення екрану на 1/4/8/9/16 частин, декодування до 16 потоків 1080p, локальний перегляд у реальному часі з роздільною здатністю 1080 / 720 / HDI / BCIF / CIF / QCIF
Управління DVR:	Відтворення, зупинка, пауза, перемотування вперед, перемотування назад, запис, PTZ, меню, пошук, резервне копіювання, монітори
Управління PTZ:	4-осьовий джойстик, керування PTZ, фокусом та діафрагмою, налаштування та виклик пресетів, шаблонів та патрулів, автоматичне сканування, автоматичне панорамування, функція «Wipe», AUX
Мережа	
Користувачі:	До 32 користувачів, 2 рівні: адміністратор та користувач
Стиснення відео:	H.264, H.265
Інтерфейс вводу-виводу	
Виходи відео:	1x DVI, 1x HDMI
Аудіо вхід/вихід:	1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	2 порти USB 2.0
Екологічні	
Робоча температура:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації
Електричні	
Напруга живлення:	12 В постійного струму, PoE (IEEE 802.3af)
Споживання енергії:	Макс. 15,5 Вт
Механічні	
Розміри:	404 × 180 × 163 мм (15,9 × 7,1 × 6,4 дюйма)
Вага:	1740 г (3,8 фунта)
Упаковка	
Розміри упаковки:	462 × 267 × 220 мм (18,2 × 10,5 × 8,7 дюйма)
Вага упаковки:	3000 г (6,6 фунтів)
Одиниця упаковки:	4
Розміри оптової упаковки:	567 × 473 × 495 мм (22,3 × 18,6 × 19,5 дюйма)
Вага оптової упаковки:	12 500 г (27,6 фунтів)

Підходить для таких виробів:

GD-RN-BC2416N	16-канальний відеореєстратор
GD-RN-BP8616P	16-канальний відеореєстратор

GD-RN-BP8632N	32-канальний відеореєстратор
GD-RN-DT8864N	64-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP5004P	4-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP8008P	8-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP8016P	16-канальний відеореєстратор