



Kategorie: Full HD - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-AC1920HD

EAN kód: 4260573064465

ESSENTIAL

Produktová řada ESSENTIAL nabízí vysoký výkon a základní funkce, ideální pro menší aplikace.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Zobrazuje plný, plochý obraz s úhlopříčkou 19,5" (50 cm)
- 1 HDMI, 2 BNC vstup
- Lze připojit HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové signály
- Osvětlení LED zadního panelu

Technické specifikace GD-ML-AC1920HD

Monitor

Velikost LCD panelu:	50 (19.5") Diagonální AM-TFT LED podsvícení
Pixely - celkem:	1600 (H) x 900 (V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	178° (H) ~ 170° (V)

Video

Video vstupy:	1x HDMI, 2x BNC
Video Standard:	PAL, NTSC
Jas:	250 cd, m ²
Kontrastní poměr:	1000:1
Počet barev:	16.7 milionu
Doba odezvy:	5 ms

Obecné

OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Napájecí adaptér a kabel HDMI

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-analog (BNC)
----------------	--------------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	>50 000 hodin

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	Max. 18 W

Mechanické údaje

Materiál:	Robustní plast
Vesa držák:	100 x 100 mm
Rozměry:	505 x 350 x 110 mm (19.9 x 13.8 x 4.3 inch)
Hmotnost:	3500 g (7,72 lb)