# **GD-ML-AC2220HD**









Categoría: Full HD - LCD/TFT - Monitora Número de artículo: GD-ML-AC2220HD

EAN CODE: 4260573064472

### **ESSENTIAL**

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

## Reflejos

#### Operación continua



Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

### **Características**

- Diseñado para uso profesional 24 horas al día, 7 días a la semana
- Acepta cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas señales
- 1 HDMI, 2 entrada BNC

- Visualización de imagen completa de 21,5 (54,6cm) de diagonal
- Iluminación LED trasera

# **GD-ML-AC2220HD**



## Especificación GD-ML-AC2220HD

Monitor	
Tamaño de panel LCD:	AM-TFT LED contraluz de 21,5
Píxeles - total:	1920 (H) x 1080 (V)
Relación de aspecto:	16:9
Ángulo de visión:	178°(H) ~ 178°(V)
Vídeo	

Entradas de vídeo: 1x HDMI, 2x BNC

Vídeo estándar: PAL/NTSC

Brillo: 250 cd/m²

Nivel de Contraste: 1000:1 Número de colores: 16,7 Millones

Tiempo de respuesta: 5 ms

General

Menú en pantalla: Sí, multi idioma

Accesorios incluidos: Adaptador de corriente y cable HDMI

Conexiones

Salidas de video: (Copy)1x HD-analog (BNC)

**Aprobaciones** 

Regulación: CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

MTBF a 25 ° C: >50.000 horas

**Ambiental** 

Temperatura de  $0 \,^{\circ}\text{C} \,^{\sim} +40 \,^{\circ}\text{C}$ 

funcionamiento:

Humedad: menos del 90%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro: Adaptador de alimentación 12V DC incluido

Consumo de energía: Max. 21 W

Mecánico

Material: Plástico robusto
Montaje Vesa: 75 x 75 mm

Dimensiones: 580 x 440 x 120 mm (22.8 x 17.3 x 4.7 inch)

Peso: 3800 g (8,2 lb)