## **GD-ML-AC2220HD**









Categoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor Codice articolo: GD-ML-AC2220HD Codice EAN: 4260573064472

#### **ESSENTIAL**

La linea di prodotti ESSENTIAL offre prestazioni elevate e caratteristiche essenziali, ideali per applicazioni più piccole.

#### Punti salienti

#### 24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

#### Caratteristiche

- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Accetta sia ingressi analogici che HD-TVI, CVI, AHD segnali
- 1 In HDMI, 2 In BNC

- Displays a full, flat 21,5 (55 cm) diagonal image
- Pannello retroilluminato a LED

# GD-ML-AC2220HD



### Specifiche TecnicheGD-ML-AC2220HD

•	
Schermo	
Dimensione Schermo LCD:	54.6 cm (21, 5") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	1920 (H) x 1080 (V)
Rapporto Diagonale:	16:9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)
Video	
Ingresso(i) Video:	1x HDMI, 2x BNC
Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	250 cd, m <sup>2</sup>
Rapporto di Contrasto:	1000:1
Numero di Colori:	16.7 millioni
Tempo di risposta:	5 ms
Generale	
OSD:	Si, multi lingua
Incluso:	Adattatore di alimentazione con cavo HDMI
Connessioni	
Uscita(e) Video:	2x HD-analog (BNC)
Approvazioni	
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	>50, 000 ore
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	0 °C ~ +40 °C
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	12 VDC, adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
Assorbimento Potenza:	Max. 21 W
Meccanico	

Materiale:

Attacco Vesa:

Dimensioni: Peso: Plastica robusta

580 x 440 x 120 mm (22.8 x 17.3 x 4.7 inch)

75 x 75 mm

3800 g (8.4 lb)