

GD-ML-AC2430HD

61 см (23,6") TFT LCD монитор, светодиодная подсветка,
16:9



- Предназначен для профессионального использования в режиме 24/7
- Плоское изображение 23,6" (61 см) по диагонали
- Светодиодная подсветка задней панели
- 1 вход HDMI, 1 вход VGA



ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-ML-AC2430HD

Код EAN: 4260573060610

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

Спецификация GD-ML-AC2430HD

Монитор

Размер LCD-панели:	23,6" AM-TFT LCD со светодиодной подсветкой
Всего пикселей:	1920 (Г) × 1080 (В)
Размеры пикселя:	0,248 x 0,248 мм
Соотношение сторон кадра:	16:9
Угол обзора:	170° (Г), 170° (В)

Видео

Видеовходы:	1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Яркость:	250 кд/м ²
Контрастность:	1000:1
Количество цветов:	16,7 млн
Время отклика:	5 мс

Программное обеспечение

Экранное меню:	Да, несколько языков
Аксессуары в комплекте:	Блок питания и кабель HDMI

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Среднее время наработки на отказ при 25 °С:	> 100 000 часов

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От 0 до +40 °С
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 25 Вт

Механические характеристики

Материал:	Пластик
Стандарт крепления VESA:	100 × 100 мм
Габаритные размеры:	445 × 570 × 190 мм
Масса:	3,9 кг

Код товара: GD-ML-AC2430HD

Код EAN: 4260573060610