



Tipo: SD - LCD/TFT - Monitor  
Código do artigo: GD-ML-AP1031SD  
CÓDIGO EAN: 4260573060597

## PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

## Características

- Armário metálico
- Elevado rácio de contraste
- Apresenta uma imagem completa e plana na diagonal de 25,6 cm (10,1")
- Vidro de proteção contra riscos com revestimento antirreflexo

## Especificações GD-ML-AP1031SD

<b>Tela</b>	
Tamanho do painel LCD:	Retroiluminação LED AM-TFT diagonal de 25,6 cm (10,1")
Pixéis - Total:	1280 (H) x 800 (V)
Passo do pixel:	0,192 mm (H) x 0,192 mm (V)
Rácio de aspectoo:	16 : 9
Ângulo de visão:	160° (H) ~ 160° (V)
<b>Vídeo</b>	
Entradas de vídeo:	1x Composto, BNC em loop, 1x VGA, 1x HDMI
Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Brilho:	350 cd, m <sup>2</sup>
Relação de contraste:	800:1
Número de cores:	262K
Tempo de resposta:	12 ms
<b>Geral</b>	
Altifalantes:	sim
OSD (Apresentação no ecrã):	Sim, multi-língua
Acessórios incluídos:	Suporte, adaptador de corrente, cabo HDMI e controlo remoto
<b>Interface de E/S</b>	
Saídas de vídeo:	1 Vpp, BNC
Entradas de áudio:	1x tomada de 3,5 mm (linha) , 1x HDMI
<b>Aprovações</b>	
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF a 25° C:	> 50.000 horas
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamento:	0 °C ~ +40 °C
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação
<b>Elétrico</b>	
Tensão de alimentação:	12 VDC, adaptador de alimentação 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluído
Consumo de energia:	Máx. 12 W
<b>Mecânico</b>	
Material:	Metal
Proteção do ecrã:	Vidro acrílico temperado com revestimento antirreflexo
Montagem Vesa:	75 x 75 mm
Dimensões:	185 x 250 x 38 mm (7,3 x 9,8 x 1,5 polegadas)
Peso:	1400 g (3,09 lb)