

## GD-ML-AP1031SD

24,6 см (9,7") TFT LCD монитор, светодиодная подсветка,  
16:9, защитное стекло



- Металлический корпус
- Отображает полное, плоское 10.1 (25.6 см) по диагонали изображение
- Высокая контрастность
- Стекло с антибликовым покрытием и защитой от царапин



### PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-ML-AP1031SD

Код EAN: 4260573060597

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 2

## Спецификация GD-ML-AP1031SD

### Монитор

Размер LCD-панели:	10,1" AM-TFT LCD со светодиодной подсветкой
Всего пикселей:	1280 (Г) × 800 (В)
Размеры пикселя:	0,192 x 0,192 мм
Соотношение сторон кадра:	16:9
Угол обзора:	160° (Г), 160° (В)

### Видео

Видеовходы:	1 композитный, BNC, 1 VGA, 1 HDMI
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Яркость:	330 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность:	800:1
Количество цветов:	262 тыс.
Время отклика:	12 мс

### Программное обеспечение

Громкоговорители:	Да
Экранное меню:	Да, несколько языков
Аксессуары в комплекте:	Настольная подставка-кронштейн, блок питания, кабель HDMI и пульт ДУ

### Интерфейсы ввода / вывода

Аудиовходы:	1 mini-jack (3,5 мм), линейный, 1 HDMI
Видеовыходы:	BNC, 1,0 В пик-пик

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Среднее время наработки на отказ при 25 °С:	> 50 000 часов

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От 0 до +40 °С
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	12 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 15 Вт

### Механические характеристики

Материал:	Металл
Защита экрана:	Закаленное акриловое стекло с антибликовым покрытием
Стандарт крепления VESA:	75 × 75 мм
Габаритные размеры:	185 × 250 × 38 мм
Масса:	1400 г

Код товара: GD-ML-AP1031SD

Код EAN: 4260573060597