



Тип: SD - LCD/TFT - Монітор  
Код товару: GD-ML-AP1031SD  
Код EAN: 4260573060597

## SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

## Основні переваги

### Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

- Металевий корпус
- Високий коефіцієнт контрастності
- Відображає повне, плоске зображення з діагоналлю 10,1" (25,6 см)
- Скло із захистом від подряпин та антибліковим покриттям

## Технічні характеристики

## Дисплей

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Розмір РК-панелі:              | 25,6 см (10,1") по діагоналі, AM-TFT, світлодіодне підсвічування |
| Пікселів — загальна кількість: | 1280 (по горизонталі) × 800 (по вертикалі)                       |
| Крок пікселів:                 | 0,192 мм (по горизонталі) × 0,192 мм (по вертикалі)              |
| Співвідношення сторін:         | 16 : 9                                                           |
| Кут огляду:                    | 160° (по горизонталі) ~ 160° (по вертикалі)                      |

## Відео

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Відео входи:              | 1x композитний, BNC із петлевим підключенням, 1x VGA, 1x HDMI |
| Стандарт відео:           | PAL, NTSC                                                     |
| Яскравість:               | 350 кд/м <sup>2</sup>                                         |
| Коефіцієнт контрастності: | 800:1                                                         |
| Кількість кольорів:       | 262 тис.                                                      |
| Час відгуку:              | 12 мс                                                         |

## Загальні

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Динаміки:              | так                                                                    |
| OSD (екранне меню):    | Так, багатомовний                                                      |
| Акcesуари в комплекті: | Підставка, блок живлення, кабель HDMI та пульт дистанційного керування |

## Інтерфейс вводу-виводу

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Виходи відео: | 1 Впп, BNC                         |
| Аудіовходи:   | 1 роз'єм 3,5 мм (лінійний), 1 HDMI |

## Сертифікати

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Регулювання:    | Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS |
| MTBF при 25 °C: | >50 000 годин                               |

## Екологічні

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Робоча температура: | 0 °C ~ +40 °C               |
| Вологість:          | Менше 90 %, без конденсації |

## Електричні

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напруга живлення:   | 12 В постійного струму, адаптер живлення 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц у комплекті |
| Споживання енергії: | Макс. 12 Вт                                                                              |

## Механічні

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Матеріал:       | Метал                                              |
| Захист дисплея: | Загартоване акрилове скло з антибліковим покриттям |
| Кріплення VESA: | 75 × 75 мм                                         |
| Розміри:        | 185 × 250 × 38 мм (7,3 × 9,8 × 1,5 дюйма)          |
| Вага:           | 1400 г (3,09 фунта)                                |