

GD-ML-AP2431HD

61 cm (23,6") LCD/TFT Monitor LED 16:9 mit Schutzglas



- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- Anzeige mit echter 61 cm-Bilddiagonale
- IR Fernbedienung wird mitgeliefert
- Rack-Montage 19"
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Schutzglas mit Antireflexbeschichtung



PROFESSIONAL

- Produkt Line Professional: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Technische Daten GD-ML-AP2431HD**Bildschirm**

LCD Bildschirmgröße:	61 cm (23,6") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Pixel Raster:	0, 248 mm(H) x 0, 248 mm(V)
Seitenverhältnis:	16 : 9
Blickwinkel:	170° (H) ~ 170° (V)

Video

Videoeingänge:	1 FBAS, BNC, 1x VGA, 1x HDMI
Videonorm:	PAL/NTSC
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis:	1000:1
Anzahl der Farben:	16, 7 Mio.
Reaktionszeit:	5 ms

Allgemein

Lautsprecher:	2 x 2,5 W
Bildschirmmenü:	Mehrsprachig
Zubehör enthalten:	Netzteil, HDMI-Kabel und Fernbedienung

Anschlüsse

Audioeingänge:	2 Kanäle (1xHDMI, 1xKlinke)
Videoausgänge:	1x FBAS (1Vss), BNC

Standards

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
MTBF bei 25° C:	> 100.000 Stunden

Umgebung

Betriebstemperatur:	0 °C ~ +40 °C
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme:	Max. 25 W

Mechanisch

Werkstoff:	Robuster Kunststoff
Displayschutz:	Acrylglas mit Antireflex-Vergütung
Vesahalter:	100 x 100 mm
Abmessungen:	440 x 570 x 190 mm (17,3 x 22,4 x 7,5 inch)
Gewicht:	5200 g (11,5 lb)