

GD-ML-AP3230HD

81 см (32") TFT LCD монитор, светодиодная подсветка, 16:9



- Предназначен для профессионального использования в режиме 24/7
- Плоское изображение 32" (81 см) по диагонали
- Пульт ДУ в комплекте
- Светодиодная подсветка задней панели



PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-ML-AP3230HD

Код EAN: 4260573060658

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

Спецификация GD-ML-AP3230HD

Монитор

Размер LCD-панели:	32" AM-TFT LCD со светодиодной подсветкой
Всего пикселей:	1920 (Г) × 1080 (В)
Размеры пикселя:	0,36375 × 0,36375 мм
Соотношение сторон кадра:	16:9
Угол обзора:	178° (Г), 178° (В)

Видео

Видеовходы:	1 композитный, BNC, сквозной, 1 VGA, 2 HDMI
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Яркость:	300 кд/м ²
Контрастность:	3000:1
Количество цветов:	16,7 млн
Время отклика:	6,5 мс

Программное обеспечение

Громкоговорители:	2 × 2 Вт
Экранное меню:	Да, несколько языков
Аксессуары в комплекте:	Блок питания, кабель HDMI и пульт ДУ

Интерфейсы ввода / вывода

Аудиовходы:	2 канала (1 HDMI, 1 mini-jack)
Видеовыходы:	1 композитный, BNC (1,0 В пик-пик)

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Среднее время наработки на отказ при 25 °C:	> 100 000 часов

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От 0 до +40 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	55 Вт

Механические характеристики

Материал:	Пластик
Стандарт крепления VESA:	200 × 100 мм
Габаритные размеры:	520 × 740 × 200 мм
Масса:	9 кг

Код товара: GD-ML-AP3230HD

Код EAN: 4260573060658