

## GD-ML-AT4650UHD

117 cm (46") Video Wall monitore



- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Cabinet in metallo
- Pannello retroilluminato a LED



### PREMIUM

- Gamma premium: per soluzioni complete con proprietà speciali e uniche

Codice articolo: GD-ML-AT4650

Codice ean: 4260573061921

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

## Specifiche Tecniche GD-ML-AT4650UHD

### Schermo

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensione Schermo LCD: | 117 cm (46") diagonale AM-TFT LED backlight |
| Pixels - totali:        | 1920 (H) x 1080 (V)                         |
| Dimensione Pitch:       | 0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)                 |
| Rapporto Diagonale:     | 16 : 9                                      |
| Angolo di Ripresa:      | 178° (H) ~ 178° (V)                         |

### Video

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Smussatura:            | 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)                                                   |
| Ingresso(i) Video:     | 1x Display Port, 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC Composite (1Vpp) looped |
| Standard Video:        | PAL, NTSC                                                                |
| Luminosità:            | 500 cd, m <sup>2</sup>                                                   |
| Rapporto di Contrasto: | 4000:1                                                                   |
| Numero di Colori:      | 16.7 milioni                                                             |
| Tempo di risposta:     | 5 ms                                                                     |

### Generale

|      |                  |
|------|------------------|
| OSD: | Si, multi lingua |
|------|------------------|

### Approvazioni

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Normative:    | CE, EAC, FCC, RoHS Compliant |
| MTBF a 25° C: | 60, 000 ore                  |

### Ambientale

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Temperatura d'utilizzo: | 0 °C ~ +40 °C                |
| Umidità:                | Meno del 90%, senza condensa |

### Elettrico

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione:        | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz              |
| Assorbimento Potenza: | Max: 143W/h, tipico: 87W/h, BTU: 488W/h |

### Meccanico

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Attacco Vesa: | 500 x 400 mm             |
| Dimensioni:   | 1022,1 x 576,6 x 97,4 mm |
| Peso:         | 16200 g (35,72lb)        |

Codice articolo: GD-ML-AT4650

Codice ean: 4260573061921

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com