



Kategorie: 4K - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-BP2840UHD

EAN kód: 4260573064236

## PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

## Zvýraznění

### Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

## Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Osvětlení LED zadního panelu
- Monitor TFT-LCD s ultravysokým rozlišením (UHD)
- Vestavěný reproduktor

## Technické specifikace GD-ML-BP2840UHD

**Monitor**

Velikost LCD panelu:	71 cm (28") Diagonální AM-TFT LED podsvícení
Pixely - celkem:	3840 (H) x 2160 (V)
Rozteč pixelů:	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	170° (H) ~ 160° (V)

**Video**

Video vstupy:	1x Display Port, 3x HDMI
Video Standard:	PAL, NTSC, SECAM
Jas:	300 cd, m <sup>2</sup>
Kontrastní poměr:	1000:1
Počet barev:	1073 G
Doba odezvy:	1,5 ms

**Obecné**

Řečníci:	2 x 5 W
OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Stojan, napájecí kabel, kabel HDMI a dálkové ovládání

**Rozhraní pro připojení**

Audio vstupy:	1x HDMI
---------------	---------

**Certifikace**

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	> 100 000 hodin

**Prostředí instalace**

Provozní teplota:	0 °C ~ +50 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

**Napájení / Spotřeba**

Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	Max. 25 W

**Mechanické údaje**

Materiál:	Robustní plast
Vesa držák:	100 x 100 mm
Rozměry:	660 x 380 x 50 mm
Hmotnost:	4700 g (10.3lb)