LCD/TFT Monitora

GD-ML-BP2840UHD

Categoría: 4K - LCD/TFT - Monitora
Número de artículo: GD-ML-BP2840UHD
EAN CODE: 4260573064236

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Operación continua

Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

Características

- Diseñado para uso profesional 24 horas al día, 7 días a la semana
- Ultra alta definición (UHD) T Monitor FT-LCD
- Iluminación LED trasera
- Altavoz integrado

Especificación GD-ML-BP2840UHD

Monitor	
Tamaño de panel LCD:	71 cm (28 ") Diagonal AM-TFT LED Retroiluminación
Píxeles - total:	3840 (H) x 2160 (V)
Píxel pitch:	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Relación de aspecto:	16 : 9
Ángulo de visión:	170°(H) ~ 160°(V)
Vídeo	
Entradas de vídeo:	1x Display Port, 3x HDMI
Vídeo estándar:	PAL, NTSC, SECAM
Brillo:	300 cd/m²
Nivel de Contraste:	1000:1
Número de colores:	1073 G
Tiempo de respuesta:	1,5 ms
General	
Altavoces:	2 x 5 W
Menú en pantalla:	Sí, multi idioma
Accesorios incluidos:	Soporte, cable de alimentación, cable HDMI y control remoto
Conexiones	
Entradas de audio:	1x HDMI
Aprobaciones	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
MTBF a 25 ° C:	> 100000 horas
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ +50 °C
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consumo de energía:	Max. 25 W
Mecánico	
Material:	Plástico robusto
Montaje Vesa:	100 x 100 mm
Dimensiones:	660 × 380 × 50 mm
Peso:	4700 g (10.3lb)