LCD/TFT Moniteur

GD-ML-BP2840UHD

Catégorie: 4K - LCD/TFT - Moniteur

Réfèrence: GD-ML-BP2840UHD

CODE EAN: 4260573064236

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

Opération continue

Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

Caractéristiques

- Conçu pour un usage professionnel quotidien et intensif
- Moniteur LCD à Ultra Haute Définition (UHD)
- Rétro-éclairage LED
- Haut-parleur Intégré

Specification GD-ML-BP2840UHD

Écran	
Ecran:	71 cm (28"), Dalle AM-TFT à rétro-éclairage LED
Pixels - total:	3840 (H) x 2160 (V)
Taille du pitch:	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Format image:	16 : 9
Angle de vue:	170°(H) ~ 160°(V)
Vidéo	
Entrée(s) vidéo:	1x Display Port, 3x HDMI
Standards vidéo:	PAL, NTSC, SECAM
Luminosité:	300 cd/m²
Rapport contraste:	1000:1
Nombre de couleurs:	1073 G
Temps de réponse:	1,5 ms
Général	
Haut-parleurs:	2 x 5 W
OSD:	Multi langues
Accessoires Inclus:	Support, cordon d'alimentation, câble HDMI et télécommande
Connexions	
Entrée(s) audio:	1x HDMI
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
MTBF à 25° C:	> 100,000 heures
Environnement	
Température d'utilisation:	0 °C ~ +50 °C
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation
Électrique	
Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. 25 W
Mécanique	
Matériaux:	Plastique robuste
Monture VESA:	100 x 100 mm
Dimensions:	660 × 380 × 50 mm
Poids:	4700 g (10.3lb)