



Kategoria: 4K - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-BP2840UHD

EAN CODE: 4260573064236

## PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

## Przegląd najważniejszych funkcji

### Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

## Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Podświetlenie LED
- Monitor UHD TFT-LCD
- Wbudowany głośnik

## Dane techniczne GD-ML-BP2840UHD

**Monitor**

Wielkość panelu LCD:	71 cm (28") Diagonal AM-TFT LED Backlight
Całkowita ilość pikseli:	3840 (H) x 2160 (V)
Rozmiar plamki:	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	170°(H) ~ 160°(V)

**Vídeo**

Wejścia wideo:	1x Display Port, 3x HDMI
Standard wideo:	PAL, NTSC, SECAM
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	1073 G
Czas reakcji:	1,5 ms

**General**

Głośniki:	2 x 5 W
Menu OSD:	Wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Stojak, przewód zasilający, kabel HDMI i pilot zdalnego sterowania

**Conexiones**

Wejścia audio:	1x HDMI
----------------	---------

**Aprobaciones**

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF dla 25° C:	> 100,000 godzin

**Ambiental**

Temperatura pracy:	0 °C ~ +50 °C
Wilgotność:	mniej niż 90%

**Eléctrico**

Źródło napięcia:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	Max. 25 W

**Mecánico**

Materiał:	Solidny plastik
Uchwyt Vesa:	100 x 100 mm
Wymiary:	660 × 380 × 50 mm
Waga:	4700 g (10.3lb)