



Категория: 4K - LCD/TFT - Монитор

Код товара: GD-ML-BP2840UHD

Код EAN:: 4260573064236

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Непрерывная работа



Это устройство Grundig Security способно работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой день.

## Функции

- Предназначен для профессионального использования в режиме 24/7
- Светодиодная подсветка задней панели
- TFT LCD монитор сверхвысокой четкости (UHD)
- Встроенный динамик

## Спецификация GD-ML-BP2840UHD

### Монитор

Размер LCD-панели:	28" AM-TFT LCD со светодиодной подсветкой
Всего пикселей:	3840 (Г) × 2160 (В)
Размеры пикселя:	0,2715 x 0,2715 мм
Соотношение сторон кадра:	16:9
Угол обзора:	170° (Г), 160° (В)

### Видео

Видеовходы:	1x Display Port, 3x HDMI
Видеостандарт:	PAL, NTSC, SECAM
Яркость:	300 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность:	1000:1
Количество цветов:	1073 G
Время отклика:	1,5 мс

### Программное обеспечение

Громкоговорители:	2 × 5 Вт
Экранное меню:	Да, несколько языков
Аксессуары в комплекте:	Подставка, шнур питания, кабель HDMI и пульт дистанционного управления

### Интерфейсы ввода / вывода

Аудиовходы:	1 HDMI
-------------	--------

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Среднее время наработки на отказ при 25 °C:	> 100 000 часов

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	0 °C — +50 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 25 Вт

### Механические характеристики

Материал:	Прочный пластик
Стандарт крепления VESA:	100 × 100 мм
Габаритные размеры:	660 × 380 × 50 мм
Масса:	4700 г