



Categoría: Full HD - LCD/TFT - Monitora

Número de artículo: GD-ML-BP3230HD

EAN CODE: 4260573063109

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Operación continua



Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

Características

- Diseñado para uso profesional 24 horas al día, 7 días a la semana
- Incluye control remoto de infrarrojos
- Muestra una imagen diagonal completa y plana de 32 "(81 cm)
- Iluminación LED trasera

Especificación GD-ML-BP3230HD

Monitor

| | |
|----------------------|---|
| Tamaño de panel LCD: | 81,3 cm (32 ") Diagonal AM-TFT Retroiluminación LED |
| Píxeles - total: | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Píxel pitch: | 0.36375 mm(H) x 0.36375 mm(V) |
| Relación de aspecto: | 16 : 9 |
| Ángulo de visión: | 178°(H) ~ 178°(V) |

Vídeo

| | |
|----------------------|---|
| Entradas de vídeo: | 1 canal de vídeo compuesto BNC en Lazo, 1x VGA, 1x HDMI |
| Vídeo estándar: | PAL/NTSC |
| Brillo: | 300 cd/m ² |
| Nivel de Contraste: | 1000:1 |
| Número de colores: | 16,7 Millones |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |

General

| | |
|-----------------------|---|
| Altavoces: | 2 x 2,5 W |
| Menú en pantalla: | Sí, multi idioma |
| Accesorios incluidos: | Soporte, cable de alimentación, cable HDMI y control remoto |

Conexiones

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Entradas de audio: | 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
|--------------------|------------------------------|

Aprobaciones

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Regulación: | CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS |
| MTBF a 25 ° C: | > 50.000 horas |

Ambiental

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ +45 °C |
| Humedad: | menos del 90%, sin condensación |

Eléctrico

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Voltaje de suministro: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Consumo de energía: | Max. 60W |

Mecánico

| | |
|---------------|-------------------|
| Material: | Plástico robusto |
| Montaje Vesa: | 100 x 100 mm |
| Dimensiones: | 730 x 431 x 94 mm |
| Peso: | 5100 g |

Embalaje

| | |
|--------------------|---|
| Unidad de empaque: | 1 |
|--------------------|---|